



FEIN



BOS 16-2

İki devirli el matkabı, 16 mm'ye kadar

Metal konstrüksiyon alanında esnek kullanıma yönelik devir sayısı ayarlı, güçlü, iki vitesli matkap.

Ürün numarası: 7 205 49 60 00 0

Ayrıntılar

- > Farklı kullanım amaçları için optimal devir ayarına izin veren iki devirli mekanik kavrama.
- > Neredeyse her uygulamada sabit delme hızı için yüksek devir sayısı sabitliğine sahip FEIN Yüksek Güç Motoru.
- > Benzersiz dayanıklılık süresi için metal-şanzıman başlığı ve kovan tasarımı bükümsüz motor kutusu.
- > Sağa/sola dönüş ve elektronik devir sayısı ön seçimi.
- > Devir ayarlı tako elektroniği.
- > Metal presizyon mandreni.
- > Yüksek Konsantriklik Hassasiyeti.
- > Otomatik ayarlamalı mandren germe çenesi.
- > Optimum kuvvet aktarımı için çapraz tutamak.
- > Devir ayar elektroniği.
- > ** Sıkma momenti-kayma kavraması.

Teslim

- ✓ 1 tek kovalı metal hızlı germe mandreni SUPRA SKE
- ✓ 1 ek sap

Ürün özelliği

- ✓ Sağa/sola dönüş
- ✓ Elektronik gaz verme sistemi
- ✓ Devir sayısı ön seçimi
- ✓ Sıkma momenti-kayma kavraması



FEIN

Uygulamalar

Metal sacda testereyle oyma



Spiral delme



Kılavuz Açma



Havşa açma



Rayba



★ uygun

★★ çok uygun



FEIN

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	1 200 W
Güç çıkışı	680 W
Yük devir sayısı	0 - 520 / 0 - 1 600 1/dak.
Rölanti devri	0 - 520 / 0 - 1 600 1/dak.
Maksimum çıkış gücünde tork	50 / 16 Nm
Duraklama torku	50 / 16 ** Nm
Mandren germe genişliği	3 - 16 mm
Matkap-Ø Çelik	16 mm
Matkap-Ø Paslanmaz Çelik	16 mm
Matkap-Ø Hafif metal	20 mm
Matkap-Ø Tahta	50 mm
Çelik delik testeresi delik Ø	80 mm
Kılavuz Açma	M 12
Havşa açma, maks. Ø	31 mm
Delme milinde diş	1/2 in-20 UNF
Köşe ölçüsü	27 mm
Fişli kablo	4 m

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

82,1 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

93,1 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği

95,6 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α_{hv} 3
yollu
K α ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

$\alpha_{h,D}$ 1.9 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

EPTA'ya göre ağırlık

3,70 kg

Uygulama Görselleri

