



# FEIN



## WSG 8-125

Kompakt Avuç Taşlama Makinesi Ø 125 mm

Çapak alma, taşlama ve ayırma çalışmaları için kullanışlı, 800 W gücünde kompakt dirsekli taşlama makinesi.

Ürün numarası: 7 221 74 60 00 0

### Ayrıntılar

- > Benzer dirsekli taşlama makinelerine göre daha uzun kömür fırça ömrü ve daha fazla materyal kaldırma.
- > En yüksek dayanıklılık ve kullanım ömrü için, içi dolu metalden tahrik kafası.
- > Türünün en hafifi.
- > H 07 Endüstri Kablosu.
- > Sınıfının en iyi titreşim değerleri.
- > Aletsiz ayarlanabilir, burulmaya dayanıklı koruyucu başlık.
- > Mil kilitlemesi.
- > Entegre yeniden çalışma emniyeti sayesinde, daha fazla güvenlik.

### Teslim

- ✓ 1 koruyucu kapak
- ✓ 1 ek sap
- ✓ 1 çift flanş
- ✓ 1 anahtar

### Ürün özelliği

- ✓ Kendiliğinden çalışmaya karşı korunma



# FEIN

## Uygulamalar

Kaba talaş almak



Çapak almak



Ayırmak



Fırçalamak



★ uygun

★★ çok uygun

## Özellikler

### GENEL ÖZELLİKLER

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Nominal bağlantı          | 800 W         |
| Güç çıkışı                | 520 W         |
| Rölanti devri             | 11 000 1/dak. |
| Zımpara diski Ø           | 125 mm        |
| Elastik zımpara tablası Ø | 125 mm        |
| Flanşlar                  | M 14          |
| Fişli kablo               | 4 m           |
| EPTA'ya göre ağırlık      | 2,00 kg       |

### TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

|                                                                                    |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Ses basıncı seviyesi LpA<br>KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği                 | 90 dB<br>3 dB                                                                |
| Ses gücü seviyesi LWA<br>KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği                    | 101 dB<br>3 dB                                                               |
| Ses tepe değeri LpCpeak<br>KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği              | 105 dB<br>3 dB                                                               |
| Titreşim değeri 1 $\alpha_{hv}$ 3 yollu<br>Titreşim değeri 2 $\alpha_{hv}$ 3 yollu | $\alpha_{h,AG}$ 5,0 m/s <sup>2</sup><br>$\alpha_{h,SG}$ 1,8 m/s <sup>2</sup> |
| K $\alpha$ ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği                                      | 1,5 m/s <sup>2</sup>                                                         |



**FEIN**

## Uygulama G6rselleri

