



FEIN



WSG 15-125 P

Kompakt Avuç Taşlama Makinesi Ø 125 mm

Etkili taşlama ve ayırma çalışmaları için yüksek güç kapasiteli, kullanışlı, 1 500 W gücünde kompakt dirsekli taşlama makinesi.

Ürün numarası: 7 221 78 60 00 0

Ayrıntılar

- > Benzer dirsekli taşlama makinelerine göre daha uzun kömür fırça ömrü ve daha fazla materyal kaldırma.
- > Olağanüstü performans, güç kapasitesi ve yük altında özel devir sayısı sabitliği için POWERtronic.
- > KickBack Stop, yeniden çalışmayı önleyen kilitleme düzeni, yumuşak ilk hareket ve elektronik aşırı yük koruması sayesinde kapsamlı kullanıcı koruması.
- > Türünün en hafif ve en kısası.
- > İçi dolu metalden tahrik kafası.
- > H 07 Endüstri Kablosu.
- > Sınıfının en iyi titreşim değerleri.

Teslim

- ✓ 1 koruyucu kapak
- ✓ 1 Vibrasyon önleyici sap
- ✓ 1 çift flanş
- ✓ 1 anahtar

Ürün özelliği

- ✓ Tako elektroniği POWERtronic
- ✓ Kendiliğinden çalışmaya karşı korunma
- ✓ Elektronik aşırı yük koruması
- ✓ Yumuşak ilk hareket
- ✓ Blokaj kontrolü



FEIN

Uygulamalar

Kaba talaş almak



Çapak almak



Ayırmak



Fırçalamak



★ uygun

★★ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	1 500 W
Güç çıkışı	900 W
Rölanti devri	11 000 1/dak.
Zımpara diski Ø	125 mm
Elastik zımpara tablası Ø	125 mm
Flanşlar	M 14
Fişli kablo	4 m
EPTA'ya göre ağırlık	2,30 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	90 dB 3 dB
Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	101 dB 3 dB
Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	105 dB 3 dB
Titreşim değeri 1 α_{hv} 3 yollu Titreşim değeri 2 α_{hv} 3 yollu	$\alpha_{h,AG}$ 5,0 m/s ² $\alpha_{h,SG}$ 3,5 m/s ²
K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	1,5 m/s ²



FEIN

Uygulama G6rselleri

