



FEIN



CCG 18-115 BLPD Select

Akülü avuç taşlama makinesi Ø 115 mm

Montaj çalışmalarındaki kullanımda etkili bir şekilde keserek ayırma, taşlama ve çapak alma işleri için, emniyet şalterli, toza dayanıklı ve yüksek performanslı, akülü avuç taşlama makinesi.

Ürün numarası: 7 120 03 62 00 0

Ayrıntılar

- Yeni nesil fırçasız FEIN PowerDrive motorlarla maksimum kullanım ömrünü garanti eder. Tamamen kapalı motor gövdesi, motoru agresif seramik ve mineral tozlardan korur.
- Her türlü kullanım için ideal. Kademesiz, elektronik devir sayısı ön seçimi sayesinde pek çok taşlama aracına ve malzemesine uyulanmış optimum devir sayıları.
- Yüksek performanslı. 1 100 W giriş gücü ile benzer universal motorlardan % 30 daha yüksek verim.
- Sıcaklık denetimi dahil, optimum soğutma için yenilikçi soğutma kanatçıklarına sahip, bakım gerektirmeyen motor.
- FEIN HighPower Li-İyon akülerle maksimum iş akışı. Sürekli yüksek akım çıkışlı, yüksek akım kapasiteli hücreler ve Li-İyon akülerden %75 daha yüksek akım gücü.
- Bağımsız yataklanmış, gövdeden izole edilmiş motor ve dört adet ilave titreşim sönümleyici sayesinde, yüksek çalışma sessizliği ve düşük titreşimli çalışma.
- Yumuşak ilk hareket, yeniden çalışma emniyeti ve elektronik aşırı yük koruması ve fren sayesinde kapsamlı kullanıcı koruması.
- Kaymaz sap bölümü sayesinde, tüm uygulamalarda güvenli tutuş.
- İnce kavrama boyutu, kompakt yapı ve iyi bir dengeye sahip düşük ağırlık sayesinde yorulmadan çalışma.
- Sap bölümünde tozdan korunmuş, ayrı motor elektroniği.
- FEIN MultiVolt ara birimi ile esneklik. Makine, tüm FEIN Li-İyon akülerle (12 - 18 Volt) çalıştırılabilir.
- Aletsiz ayarlanabilir koruyucu başlık ve hızlı uç değiştirme mandreni sayesinde kısa donatım süreleri.
- Entegre LED ışığı sayesinde aydınlık çalışma alanı.
- Dayanıklı plastikten yapılma ve taşlama araçlarının yanı sıra aksesuarlar için de yer sağlayan, istiflenebilir alet çantası.
- ** HighPower Li-İyon akü ile en yüksek performans.



FEIN

Teslim

- ✓ 1 koruyucu kapak
- ✓ 1 Vibrasyon önleyici sap
- ✓ 1 plastik alet çantası
- ✓ 1 adet aletsiz hızlı uç değıştirme mandreni
- ✓ 1 anahtar

Ürün özelliđi

- ✓ Fren
- ✓ Yumuşak ilk hareket
- ✓ Blokaj kontrolü
- ✓ Elektronik devir sayısı ön seçimi
- ✓ Tako elektroniđi POWERtronic
- ✓ Kendiliđinden çalışmaya karşı korunma
- ✓ Elektronik aşırı yük koruması
- ✓ "AutoStop" emniyet şalteri



FEIN

Uygulamalar

Kaba talaş almak



Çapak almak



Ayırmak



Fırçalamak



Satinaj yapma



★ uygun

★★ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi

18 V

Akü uyumluluğu

Li-İyon / HighPower Li-İyon**

Akü ara birimi

MultiVolt

Motor

fırçasız

Rölanti devri

2 500 - 8 500 1/dak.

Zımpara diskisi Ø

115 mm

Elastik zımpara tablası Ø

115 mm

Flanşlar

M 14

Aküsüz ağırlık

1,95 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

86 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

97 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

101 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α_{hv} 3 yollu
Titreşim değeri 2 α_{hv} 3 yollu

$\alpha_{h,AG}$ 5,0 m/s²

$\alpha_{h,DS}$ 1,8 m/s²

K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

1,5 m/s²

Uygulama Görselleri

