



## WSG 15-125 PRT

### Kompakt Avuç Taşlama Makinesi Ø 125 mm

Etkili taşlama ve ayırma çalışmaları için yüksek güç kapasiteli, kullanışlı, 1 500 W gücünde kompakt dirsekli taşlama makinesi.

Ürün numarası: 7 221 91 60 00 0

#### Ayrıntılar

- › FEIN ErgoGrip – Yorulmadan çalışmak için benzersiz şekilde düşünülmüş ve patent başvurusu yapılmış ergonomi konsepti.
- › Olağanüstü performans, güç kapasitesi ve yük altında özel devir sayısı sabitliği için POWERtronic.
- › KickBack Stop, yeniden çalışmayı önleyen kilitleme düzeni, yumuşak ilk hareket ve elektronik aşırı yük koruması sayesinde kapsamlı kullanıcı koruması.
- › Türünün en hafif.
- › İçi dolu metalden tahrik kafası.
- › H 07 Endüstri Kablosu.
- › Sınıfının en iyi titreşim değerleri.
- › "AutoStop" emniyet şalteri.

#### Teslim

- ✓ 1 koruyucu kapak
- ✓ 1 çift flanş
- ✓ 1 Vibrasyon önleyici sap
- ✓ 1 anahtar

#### Ürün özelliği

- ✓ Tako elektroniği POWERtronic
- ✓ Yumuşak ilk hareket
- ✓ Kendiliğinden çalışmaya karşı korunma
- ✓ Blokaj kontrolü
- ✓ Elektronik aşırı yük koruması
- ✓ "AutoStop" emniyet şalteri

## Uygulamalar

Kaba talaş almak



Çapak almak



Ayırmak



Fırçalamak



★ uygundur  
★★ çok uygun

## Özellikler

### GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

1 500 W

Güç çıkışı

900 W

Röllanti devri

11 000 1/dak.

Zımpara diskı Ø

125 mm

Elastik zımpara tablası Ø

125 mm

Flanşlar

M 14

Fişli kablo

4 m

EPTA'ya göre ağırlık

2,40 kg

### TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA  
KpA ölçüm değerinin ölçüm  
belirsizliği

90 dB  
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA  
KWA ölçüm değerinin ölçüm  
belirsizliği

101 dB  
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak  
KpCpeak ölçüm değerinin  
ölçüm belirsizliği

105 dB  
3 dB

Titreşim değeri 1 αhv 3  
yolu  
Titreşim değeri 2 αhv 3 yolu

5,9 m/s<sup>2</sup>  
2,1 m/s<sup>2</sup>

Kα ölçüm değerinin  
ölçüm belirsizliği

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Uygulama Görselleri

