



## CCG 18-125 BLPD Select

Akülü avuç taşlama makinesi Ø 125 mm

Montaj çalışmalarındaki kullanımda etkili bir şekilde keserek ayırma, taşlama ve çapak alma işleri için, emniyet şalterli, toza dayanıklı ve yüksek performanslı, akülü avuç taşlama makinesi.

Ürün numarası: 7 120 04 62 00 0

### Ayrıntılar

- > Yeni nesil fırçasız FEIN PowerDrive motorlarla maksimum kullanım ömrünü garanti eder. Tamamen kapali motor gövdesi, motoru agresif seramik ve mineral tozlardan korur.
- > Her türlü kullanım için ideal. Kademesiz, elektronik devir sayısı ön seçimi sayesinde pek çok taşlama aracına ve malzemesine uyarlanmış optimum devir sayıları.
- > Yüksek performanslı. 1 100 W giriş gücü ile benzer üniversal motorlardan % 30 daha yüksek verim.
- > Sıcaklık denetimi dahil, optimum soğutma için yenilikçi soğutma kanatçıklarına sahip, bakım gerektirmeyen motor.
- > FEIN HighPower Li-İyon akülerle maksimum iş akışı. Sürekli yüksek akım çıkışlı, yüksek akım kapasiteli hücreler ve Li-İyon akülerden %75 daha yüksek akım gücü.
- > Bağımsız yataklanmış, gövdeden izole edilmiş motor ve dört adet ilave titreşim sönmüleyici sayesinde, yüksek çalışma sessizliği ve düşük titreşimli çalışma.
- > Yumuşak ilk hareket, yeniden çalışma emniyeti ve elektronik aşırı yük koruması ve fren

sayesinde kapsamlı kullanıcı koruması.

- > Kaymaz sap bölümü sayesinde, tüm uygulamalarda güvenli tutuş.
- > İnce kavrama boyutu, kompakt yapı ve iyi bir dengeye sahip düşük ağırlık sayesinde yorulmadan çalışma.
- > Sap bölümünde tozdan korunmuş, ayrı motor elektroniği.
- > FEIN MultiVolt ara birimi ile esneklik. Makine, tüm FEIN Li-İyon akülerle (12 - 18 Volt) çalıştırılabilir.
- > Aletsiz ayarlanabilir koruyucu başlık ve hızlı uç değiştirme mandreni sayesinde kısa donatım süreleri.
- > Entegre LED ışığı sayesinde aydınlatma alanı.
- > Dayanıklı plastikten yapılmış ve taşlama araçlarının yanı sıra aksesuarlar için de yer sağlayan, istiflenebilir alet çantası.
- > \*\* HighPower Li-İyon akü ile en yüksek performans.

## Teslim

- ✓ 1 koruyucu kapak
- ✓ 1 Vibrasyon önleyici sap
- ✓ 1 plastik alet çantası
- ✓ 1 adet aletsiz hızlı uç değiştirme mandreni
- ✓ 1 anahtar

## Ürün özelliği

- ✓ Fren
- ✓ Yumuşak ilk hareket
- ✓ Blokaj kontrolü
- ✓ Elektronik devir sayısı ön seçimi
- ✓ Tako elektroniği POWERtronic
- ✓ Kendiliğinden çalışmaya karşı korunma
- ✓ Elektronik aşırı yük koruması
- ✓ "AutoStop" emniyet şalteri

## Uygulamalar

Kaba talaş almak



Çapak almak



Ayırmak



Fırçalamak



Satinaj yapma



★ uygun  
★★ çok uygun

## Özellikler

### GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi

18 V

Akü uyumluluğu

Li-İyon / HighPower Li-İyon\*\*

Akü ara birimi

MultiVolt

Motor

fırçasız

Rölati devri

2 500 - 8 500 1/dak.

Zımpara diskı Ø

125 mm

Elastik zımpara tabası Ø

125 mm

Flanşlar

M 14

Aküsüz ağırlık

1,95 kg

### TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA  
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

86 dB  
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA  
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

97 dB  
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak  
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

101 dB  
3 dB

Titreşim değeri 1 αhv 3  
yollu  
Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

αh,AG 5,0 m/s<sup>2</sup>  
αh,DS 1,8 m/s<sup>2</sup>

## Uygulama Görselleri

