



FEIN



WSG 17-150 PQ

Kompakt Avuç Taşlama Makinesi Ø 150 mm

Etkili taşlama ve ayırma çalışmaları için yüksek güç kapasiteli, kullanışlı, gücünde kompakt dirsekli taşlama makinesi.

Ürün numarası: 7 222 12 60 00 0

Ayrıntılar

- > Benzer dirsekli taşlama makinelerine göre daha uzun kömür fırça ömrü ve daha fazla materyal kaldırma.
- > Olağanüstü performans, güç kapasitesi ve yük altında özel devir sayısı sabitliği için POWERtronic.
- > KickBack Stop, yeniden çalışmayı önleyen kilitleme düzeni, yumuşak ilk hareket ve elektronik aşırı yük koruması sayesinde kapsamlı kullanıcı koruması.
- > Türünün en hafif ve en kısası.
- > İçi dolu metalden tahrik kafası.
- > H 07 Endüstri Kablosu.
- > Sınıfının en iyi titreşim değerleri.

Teslim

- ✓ 1 koruyucu kapak
- ✓ 1 adet aletsiz hızlı uç değiştirme mandreni
- ✓ 1 anahtar
- ✓ 1 iç flanş
- ✓ 1 Vibrasyon önleyici sap

Ürün özelliği

- ✓ Tako elektroniği POWERtronic
- ✓ Kendiliğinden çalışmaya karşı korunma
- ✓ Elektronik aşırı yük koruması
- ✓ Yumuşak ilk hareket
- ✓ Blokaj kontrolü



FEIN

Uygulamalar

Kaba talaş almak



Çapak almak



Ayırmak



Fırçalamak



★ uygun

★★ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

1 700 W

Güç çıkışı

1 000 W

Rölanti devri

8 500 1/dak.

Zımpara diskі Ø

150 mm

Elastik zımpara tablası Ø

150 mm

Flanşlar

M 14

Fişli kablo

4 m

EPTA'ya göre ağırlık

2,40 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

90 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

101 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

105 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α_{hv} 3 yollu
Titreşim değeri 2 α_{hv} 3 yollu

5,0 m/s²
3,5 m/s²

K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

1,5 m/s²

Uygulama G6rselleri

