



FEIN



WSG 20-230

B y k Tařlama Makinesi   230 mm

Tařlama ve kesme  alıřmaları i in y ksek performanslı Tařlama Makineleri.

 r n numarası: 7 221 08 00 23 2

Ayrıntılar

-   FEIN Y ksek Performans Motoru – % 150 oranındaki bir y klenmeye kadar b t n  alıřma alanında y ksek iřleme kapasitesi.
-   D z tahrik kafası,  alıřma par alarına daha verimli uygulamalara izin vermekte.
-    alıřtırma anından itibaren g venli kullanım i in yumuřak ilk hareket.
-   Arka sap 4 konuma d nd r lebilir.
-   Toza karřı korumalı bilyeli yataklar.
-   İzole edilmiř elektronik par alar.
-   Koruma ozellikli Komurler.
-   Kendiliğinden yeniden  alıřmayı  nleyen kilit.

Teslim

-   1 koruyucu kapak
-   1 ek sap
-   1  ift flanř
-   1 anahtar

 r n  zelliğ 

-   Yumuřak ilk hareket
-   FEIN Y ksek G   Motoru
-   Kendiliğinden  alıřmaya karřı korunma



FEIN

Uygulamalar

Kaba talaş almak



Çapak almak



Ayırmak



★ uygun

★★ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

2 000 W

Güç çıkışı

1 250 W

Rölanti devri

6 600 1/dak.

Zımpara diski Ø

230 mm

Elastik zımpara tablası Ø

230 mm

Flanşlar

M 14

EPTA'ya göre ağırlık

5,60 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

87 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

98 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

103 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α_{hv} 3 yollu
Titreşim değeri 2 α_{hv} 3 yollu

$\alpha_{h,AG}$ 6,0 m/s²
 $\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s²

K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

1,5 m/s²

Uygulama Görselleri

