



FEIN



AGSZ 18-280 BL Select

Akülü düz taşlama makinesi

Etkili bir şekilde keserek ayırma, taşlama, çapak alma ve frezeleme işleri için toza dayanıklı ve yüksek performanslı, kompakt akülü düz taşlama makinesi.

Ürün numarası: 7 123 01 62 00 0

Ayrıntılar

- Yeni nesil fırçasız FEIN PowerDrive motorlarla maksimum kullanım ömrünü garanti eder. Tamamen kapalı motor gövdesi, motoru agresif seramik ve mineral tozlardan korur.
- Her türlü kullanım için ideal. Kademesiz, elektronik devir sayısı ön seçimi sayesinde pek çok taşlama aracına ve malzemesine uyarlanmış optimum devir sayıları.
- Yüksek performanslı. 1 100 W giriş gücü ile benzer universal motorlardan % 30 daha yüksek verim.
- Sıcaklık denetimi dahil, optimum soğutma için yenilikçi soğutma kanatçıklarına sahip, bakım gerektirmeyen motor.
- FEIN HighPower Li-İyon akülerle maksimum iş akışı. Sürekli yüksek akım çıkışlı, yüksek akım kapasiteli hücreler ve Li-İyon akülerden %75 daha yüksek akım gücü.
- Bağımsız yataklanmış, gövdeden izole edilmiş motor ve dört adet ilave titreşim sönümleyici sayesinde, yüksek çalışma sessizliği ve düşük titreşimli çalışma.
- Yumuşak ilk hareket, yeniden çalışma emniyeti ve elektronik aşırı yük koruması sayesinde kapsamlı kullanıcı koruması.
- İş parçasının korunması ve uç değişimi sırasında anahtarın kaymasını önlemek için, çepeçevre manşonlu, yenilikçi sıkma pensleri.
- İnce kavrama boyutu, kompakt yapı ve iyi bir dengeye sahip düşük ağırlık sayesinde yorulmadan çalışma.
- Sap bölümünde tozdan korunmuş, ayrı motor elektroniği.
- FEIN MultiVolt ara birimi ile esneklik. Makine, tüm FEIN Li-İyon akülerle (12 - 18 Volt) çalıştırılabilir.
- Entegre LED ışığı sayesinde aydınlık çalışma alanı.



FEIN

Teslim

- ✓ 1 germe kerpeteni Ø 6 mm
- ✓ Pimli Anahtar SW17
- ✓ Pimli Anahtar SW13
- ✓ 1 plastik alet çantası

Ürün özelliği

- ✓ Tako elektroniği POWERtronic
- ✓ Kendiliğinden çalışmaya karşı korunma
- ✓ Elektronik aşırı yük koruması
- ✓ Yumuşak ilk hareket
- ✓ Blokaj kontrolü
- ✓ Elektronik devir sayısı ön seçimi



FEIN

Uygulamalar

Frezlemek



Kaba talaş almak



Taşılama Makineleri



Çapak almak



Ayırmak



Fırçalamak



★ uygun

★★ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi

18 V

Akü uyumluluğu

Li-İyon / HighPower Li-İyon

Akü ara birimi

MultiVolt

Motor

fırçasız

Rölanti devri

9 000 - 28 000 1/dak.

Zımpara gövdesi maks.
Ø

50 mm

Germe Kerpeteni maks.
Ø

8 mm

Freze maks. Ø

12 mm

Aküszüz ağırlık

1,40 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

84 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

95 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği

98 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α_{hv} 3
yollu
Titreşim değeri 2 α_{hv} 3 yollu

$\alpha_{h,SG}$ (Ø 50mm) 12,0
m/s²
 $\alpha_{h,SG}$ (Ø 25mm) 5,0 m/s²

K α ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği

1,5 m/s²



FEIN

Uygulama Görselleri

