



AGSZ 18-90 LBL Select

Akülü düz taşlama makinesi

Taşlama ve polisaj işleri için yüksek dalma derinliğine sahip, toza dayanıklı ve yüksek performanslı, kompakt akülü düz taşlama makinesi.

Ürün numarası: 7 123 03 62 00 0

Ayrıntılar

- > Yeni nesil fırçasız FEIN PowerDrive motorlarla maksimum kullanım ömrünü garanti eder. Tamamen kapalı motor gövdesi, motoru agresif seramik ve mineral tozlardan korur.
- > Her türlü kullanım için ideal. Kademesiz, elektronik devir sayısı ön seçimi sayesinde pek çok taşlama aracına ve malzemesine uyarlanmış optimum devir sayıları.
- > Yüksek performanslı. 1 100 W giriş gücü ile benzer universal motorlardan % 30 daha yüksek verim.
- > Sıcaklık denetimi dahil, optimum soğutma için yenilikçi soğutma kanatçıklarına sahip, bakım gerektirmeyen motor.
- > FEIN HighPower Li-İyon akülerle maksimum iş akışı. Sürekli yüksek akım çıkışlı, yüksek akım kapasiteli hücreler ve Li-İyon akülerden %75 daha yüksek akım gücü.
- > Bağımsız yataklanmış, gövdeden izole edilmiş motor ve dört adet ilave titreşim sönümleyici sayesinde, yüksek çalışma sessizliği ve düşük titreşimli çalışma.
- > Yumuşak ilk hareket, yeniden çalışma emniyeti ve elektronik aşırı yük koruması sayesinde kapsamlı kullanıcı koruması.
- > İş parçasının korunması ve uç değişimi sırasında anahtarın kaymasını önlemek için, çepeçevre manşonlu, yenilikçi sıkma pensleri.
- > İnce kavrama boyutu, kompakt yapı ve iyi bir dengeye sahip düşük ağırlık sayesinde yorulmadan çalışma.
- > Sap bölümünde tozdan korunmuş, ayrı motor elektroniği.
- > FEIN MultiVolt ara birimi ile esneklik. Makine, tüm FEIN Li-İyon akülerle (12 - 18 Volt) çalıştırılabilir.
- > Entegre LED ışığı sayesinde aydınlık çalışma alanı.
- > Uzun ve ince boyun, iş parçalarına derin bir şekilde dalmaya olanak sağlar (örn. boruların içten taşlanması).
- > Değiştirilebilir kauçuk boyun yatak kaplaması.



FEIN

Teslim

- ✓ 1 germe kerpeteni Ø 6 mm
- ✓ Pimli Anahtar SW17
- ✓ Pimli Anahtar SW13
- ✓ 1 plastik alet çantası

Ürün özelliği

- ✓ Tako elektroniği POWERtronic
- ✓ Kendiliğinden çalışmaya karşı korunma
- ✓ Elektronik aşırı yük koruması
- ✓ Uzun Boyun
- ✓ Yumuşak ilk hareket
- ✓ Blokaj kontrolü
- ✓ Elektronik devir sayısı ön seçimi



FEIN

Uygulamalar

Tařlama Makineleri



Fırçalamak



Satinaj yapma



Polisaj



★ uygun

★★ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi	18 V
Akü uyumluluęu	Li-İyon / HighPower Li-İyon
Akü ara birimi	MultiVolt
Motor	fırçasız
Rölanti devri	2 900 - 9 000 1/dak.
Perdahlama aleti Ø	80 mm
Zımpara gövdesi maks. Ø	50 mm
Germe Kerpeteni maks. Ø	8 mm
Freze maks. Ø	12 mm
Aküszüz aęırlık	1,80 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEęERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm deęerinin ölçüm belirsizlięi	85 dB 3 dB
Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm deęerinin ölçüm belirsizlięi	96 dB 3 dB
Ses tepe deęeri LpCpeak KpCpeak ölçüm deęerinin ölçüm belirsizlięi	98 dB 3 dB
Titreşim deęeri 1 α_{hv} 3 yollu Titreşim deęeri 2 α_{hv} 3 yollu	$\alpha_{h,SG50}$ 2,0 m/s ² $\alpha_{h,SG25}$ 1,0 m/s ²
K α ölçüm deęerinin ölçüm belirsizlięi	1,5 m/s ²



FEIN

Uygulama Görselleri

