



FEIN



GSZ 8-280 PEL

Kalıpcı taşlama makinesi, 28 000/dak

Ulaşılması güç yerlerdeki taşlama ve çapak alma işleri için, yüksek dalma derinliğine sahip, kullanışlı ve güçlü düz taşlama makinesi.

Ürün numarası: 7 223 19 60 00 0

Ayrıntılar

- > Uzun ve ince boyun, iş parçalarına derin bir şekilde dalmaya olanak sağlamaktadır (örn. boruların içten taşlanması).
- > KickBack Stop, yeniden çalışmayı önleyen kilitleme düzeni, yumuşak ilk hareket ve elektronik aşırı yük koruması sayesinde kapsamlı kullanıcı koruması.
- > İş parçasının korunması ve uç değişimi sırasında anahtarın kaymasını önlemek için, çepeçevre manşonlu, yenilikçi sıkma pensleri.
- > Olağanüstü performans, güç kapasitesi ve yük altında özel devir sayısı sabitliği için tako elektroniği POWERtronic.
- > Değiştirilebilir kauçuk boyun yatak kaplaması.
- > Metal tozuna karşı korumalı motor ve elektronik ünite.
- > Değişken devir sayısı, çeşitli aletlerin kullanımına olanak sağlar.

Teslim

- ✓ 1 germe kerpeteni Ø 6 mm
- ✓ Pimli Anahtar SW17
- ✓ Pimli Anahtar SW13

Ürün özelliği

- ✓ Uzun Boyun



FEIN

Uygulamalar

Frezlemek



Kaba talaş almak



Taşılama Makineleri



Çapak almak



Fırçalamak



★ uygun

★★ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

750 W

Güç çıkışı

410 W

Rölanti devri

8 500 - 28 000 1/dak.

Zımpara gövdesi maks.
Ø

50 mm

Germe Kerpeteni maks.
Ø

8 mm

Germe boynu-Ø

43 mm

Freze maks. Ø

12 mm

Fişli kablo

4 m

EPTA'ya göre ağırlık

1,80 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

84 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

95 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği

97 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 αhv 3
yollu

5,3 m/s²

Titreşim değeri 2 αhv 3 yollu

11,4 m/s²

Kα ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği

1,5 m/s²