



FEIN



GSZ 11-320 PERL

Kalıpcı tařlama makinesi, 32 500/dak

Ulařılması güç yerlerdeki zorlu tařlama ve apak alma iřleri için, yüksek dalma derinliđine sahip, kullanışlı ve son derece güçlü düz tařlama makinesi.

Ürün numarası: 7 223 22 60 00 0

Ayrıntılar

- Uzun ve ince boyun, iř paralarına derin bir řekilde dalmaya olanak sađlamaktadır (örn. boruların içten tařlanması).
- KickBack Stop, yeniden alıřmayı önleyen kilitleme düzeni, yumuřak ilk hareket ve elektronik aşırı yük koruması sayesinde kapsamlı kullanıcı koruması.
- İř parasının korunması ve uç deđiřimi sırasında anahtarın kaymasını önlemek için, epeevre manřonlu, yenilikçi sıkma pensleri.
- Olađanüstü performans, güç kapasitesi ve yük altında özel devir sayısı sabitliđi için tako elektronik POWERtronic.
- Deđiřtirilebilir kauuk boyun yatak kaplaması.
- Metal tozuna karřı korumalı motor ve elektronik ünite.
- Deđiřken devir sayısı, eřitli aletlerin kullanımına olanak sađlar.

Teslim

- ✓ 1 germe kerpeteni Ø 8 mm
- ✓ Pimli Anahtar SW17
- ✓ Pimli Anahtar SW13

Ürün özelliđi

- ✓ Uzun Boyun



FEIN

Uygulamalar

Frezlemek



Kaba talaş almak



Taşılama Makineleri



Çapak almak



Fırçalamak



★ uygun

★★ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

1 010 W

Güç çıkışı

620 W

Rölanti devri

9 500 - 32 500 1/dak.

Zımpara gövdesi maks.
Ø

45 mm

Germe Kerpeteni maks.
Ø

8 mm

Germe boynu-Ø

43 mm

Freze maks. Ø

12 mm

Fişli kablo

4 m

EPTA'ya göre ağırlık

2,10 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

85 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

96 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği

98 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 αhv 3
yollu
Kα ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

9,7 m/s²

1,5 m/s²



FEIN

Uygulama G6rselleri

