



FEIN



GSZ 11-90 PERL

Kalıpcı tařlama makinesi, 9 900/dak

Zorlu tařlama ve polisaj iřleri iin, yksek dalma derinlięiyle paslanmaz elik iřlemeye ynelik kullanıřlı ve son derece gl dz tařlama makinesi.

rn numarası: 7 223 23 60 00 0

Ayrıntılar

- Uzun ve ince boyun, iř paralarına derin bir řekilde dalmaya olanak saęlamaktadır (rn. boruların iten tařlanması).
- KickBack Stop, yeniden alıřmayı nleyen kilitleme dzeni, yumuřak ilk hareket ve elektronik ařırı yk koruması sayesinde kapsamlı kullanıcı koruması.
- iř parasının korunması ve u deęiřimi sırasında anahtarın kaymasını nlemek iin, epeevre manřonlu, yeniliki sıkma pensleri.
- Olaęanst performans, g kapasitesi ve yk altında zel devir sayısı sabitlięi iin tako elektronięi POWERtronic.
- Deęiřtirilebilir kauuk boyun yatak kaplaması.
- Metal tozuna karřı korumalı motor ve elektronik nite.
- Deęiřken devir sayısı, eřitli aletlerin kullanımına olanak saęlar.

Teslim

- ✓ 1 germe kerpeteni Ø 8 mm
- ✓ Pimli Anahtar SW17
- ✓ Pimli Anahtar SW13

rn zellięi

- ✓ Uzun Boyun



FEIN

Uygulamalar

Tařlama Makineleri



Ayırmak



Fırçalamak



Satinaj yapma



Polisaj



★ uygun

★★ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	1 010 W
Güç çıkışı	620 W
Rölanti devri	2 900 - 9 900 1/dak.
Perdahlama aleti Ø	80 mm
Zımpara gövdesi maks. Ø	50 mm
Germe Kerpeteni maks. Ø	8 mm
Germe boynu-Ø	43 mm
Freze maks. Ø	12 mm
Fışli kablo	4 m
EPTA'ya göre ağırlık	2,20 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	85 dB 3 dB
Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	96 dB 3 dB
Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	98 dB 3 dB
Titreşim değeri 1 αhv 3 yollu Titreşim değeri 2 αhv 3 yollu	1,5 m/s ² 4,5 m/s ²
Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	1,5 m/s ²



FEIN

Uygulama G6rselleri

