



FEIN



HFW 9-125 300 Hz 200 V

HF-Dirsekli Taşlama Makinesi, Ø 125 mm'ye kadar

Çapak alma ve taşlama çalışmaları için kullanışlı YF-Kompakt Dirsekli Taşlama Makinesi.

Ürün numarası: 7 820 86 60 00 0

Ayrıntılar

- > Piyasada en yüksek işleme gücüne sahip yüksek verimli Compact Dirsekli Taşlama Makinesi.
- > En üst düzeyde kullanım ömrü için toza karşı dayanıklı, tam kapsüllü şalter.
- > En üst düzeyde sağlamlık ve kullanım ömrü için oldukça kalın duvarlı, alüminyum döküm metal tahrik kafası.
- > 2 sap kısmı ile mükemmel ergonomi ve kesintisiz çalışmalarda da en üst düzeyde kullanım için en küçük tutucu boyutu.
- > Geçiş havalandırması.
- > Aşağıya doğru hava çıkışı.
- > Yüksek verimli çıkış.
- > Muazzam devir sayısı sabitliği.
- > Düşük ağırlık.

Teslim

- ✓ 1 koruyucu kapak
- ✓ 1 çift flanş
- ✓ 1 Vibrasyon önleyici sap
- ✓ 1 takım anahtar



FEIN

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	900 W
Güç çıkışı	690 W
Frekans	300 Hz
Gerilim/Akım Cinsi	200 V/3~
Rölanti devri	7 100 1/dak.
Zımpara diski Ø	125 mm
Elastik zımpara tablası Ø	125 mm
Flanşlar	M 14
Kablo	5 m
EPTA'ya göre ağırlık	2,50 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

74 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

85 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

90 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α_{hv} 3 yollu
Titreşim değeri 2 α_{hv} 3 yollu

$\alpha_{h,AG}$ 2,8 m/s²

$\alpha_{h,SG}$ 1,0 m/s²

K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

1,5 m/s²

Uygulama Görselleri

