



MSfov 852-1 300 Hz 200 V

HF-Dirsekli Taşlama Makinesi, Ø 125 mm'ye kadar

Zor erişilebilen yerlerde çalışmak için YF-Uzun boyunlu dirsekli taşlama makinesi.

Ürün numarası: 7 820 83 00 26 0

Ayrıntılar

- > Taşlama diski dahil olmak üzere 65 mm yüksekliğe sahip oldukça düz tahrik kafası.
- > Kesintisiz endüstriyel işlemlerde en üst düzeyde sağlamlık için metal motor ve şanzıman gövdesi.
- > Aşırı kullanım koşulları altında bile en üst düzeyde sağlamlık ve kullanım ömrü için yüzey soğutması ile toz karşı %100 korumalı tam kapsüllü motor.
- > Aşınmaya karşı dayanıklı ve bakım gerektirmez.
- > En üst düzeyde güvenilirlik ve üstün kullanım ömrü.
- > Yüksek verimli çıkış.
- > Muazzam devir sayısı sabitliği.

Teslim

- ✓ 1 koruyucu kapak
- ✓ 1 takım anahtar
- ✓ 1 çift flanş

Ürün özelliği

- ✓ Tam kapsüllenmiş motor

Uygulamalar

Kaba talaş almak



Çapak almak



★ uygun

★★ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	1 900 W
Güç çıkışı	1 400 W
Frekans	300 Hz
Gerilim/Akım Cinsi	200 V/3~
Rölanti devri	8 800 1/dak.
Zımpara diski Ø	125 mm
Flanşlar	M 14
Kablo	5 m
EPTA'ya göre ağırlık	5,20 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	83 dB 3 dB
Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	94 dB 3 dB
Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	97 dB 3 dB
Titreşim değeri 1 αhv 3 yollu Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	3,6 m/s ² 1,5 m/s ²