



MSfo 852-1c 200 Hz 265 V

HF-Dirsekli Taşlama Makinesi, Ø 230 mm'ye kadar

Orta ile ağır dereceye kadar taşlama ve fırçalama işleri için güçlü YF-Dirsekli Taşlama Makinesi.

Ürün numarası: 7 820 70 00 20 0

Ayrıntılar

- > Kesintisiz endüstriyel işlemlerde en üst düzeyde sağlamlık için metal motor ve şanzıman gövdesi.
- > Aşırı kullanım koşulları altında bile en üst düzeyde sağlamlık ve kullanım ömrü için yüzey soğutması ile toz karşı %100 korumalı tam kapsüllü motor.
- > Aşınmaya karşı dayanıklı ve bakım gerektirmez.
- > En üst düzeyde güvenilirlik ve üstün kullanım ömrü.
- > Yüksek verimli çıkış.
- > Muazzam devir sayısı sabitliği.

Teslim

- ✓ 1 koruyucu kapak
- ✓ 1 çift flans
- ✓ 1 takım anahtar
- ✓ 1 Vibrasyon önleyici sap

Uygulamalar

Kaba talaş almak



Çapak almak



Ayırmak



★ uygun
★★ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

1 100 W

Güç çıkışı

810 W

Frekans

200 Hz

Gerilim/Akım Cinsi

265 V/3~

Rölatif devri

6 400 1/dak.

Zımpara diskı Ø

230 mm

Elastik zımpara tablası Ø

180 mm

Flanşlar

M 14

Kablo

5 m

EPTA'ya göre ağırlık

6,30 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

81 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

92 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

95 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 αhv 3
yollu
Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

4,3 m/s²
1,5 m/s²

Uygulama Görselleri

