



MSfo 869-1c 200 Hz 265 V

HF-Dirsekli Taşlama Makinesi, Ø 230 mm'ye kadar

Ayırma ve taşlama çalışmaları için güçlü ve YF-Dirsekli Taşlama Makinesi.

Ürün numarası: 7 820 63 00 20 0

Ayrıntılar

- > Kesintisiz endüstriyel işlemlerde en üst düzeyde sağlamlık için metal motor ve şanzıman gövdesi.
- > Aşırı kullanım koşulları altında bile en üst düzeyde sağlamlık ve kullanım ömrü için yüzey soğutması ile toz karşı %100 korumalı tam kapsüllü motor.
- > Aşınmaya karşı dayanıklı ve bakım gerektirmez.
- > En üst düzeyde güvenilirlik ve üstün kullanım ömrü.
- > Yüksek verimli çıkış.
- > Muazzam devir sayısı sabitliği.

Teslim

- ✓ 1 koruyucu kapak
- ✓ 1 çift flans
- ✓ 1 takım anahtar
- ✓ 1 Vibrasyon önleyici sap



Uygulamalar

Kaba talaş almak



Çapak almak



Ayırmak



★ uygun
★★ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Nominal bağlantı	1 800 W	Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	83 dB 3 dB
Güç çıkışı	1 400 W	Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	94 dB 3 dB
Frekans	200 Hz	Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	100 dB 3 dB
Gerilim/Akım Cinsi	265 V/3~	Titreşim değeri 1 αhv 3 yollu Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	3,9 m/s ² 1,5 m/s ²
Rölati devri	6 500 1/dak.		
Zımpara diskı Ø	230 mm		
Elastik zımpara tablası Ø	180 mm		
Flanşlar	M 14		
Kablo	5 m		
EPTA'ya göre ağırlık	7,70 kg		

Uygulama Görselleri

