



MShyo 852-3a 300 Hz 200 V

HF-Düz Taşlama Makinesi, 10200/dak

Ağır bileme işleri için güçlü YF-Düz Taşlama Makinesi.

Ürün numarası: 7 824 39 00 26 0

Ayrıntılar

- > Yüksek işleme gücü için yüksek geçişli.
- > Kesintisiz endüstriyel işlemlerde en üst düzeyde sağlamlık için metal motor ve şanzıman gövdesi.
- > Aşırı kullanım koşulları altında bile en üst düzeyde sağlamlık ve kullanım ömrü için yüzey soğutması ile toz karşı %100 korumalı tam kapsüllü motor.
- > Olukça sessiz çalışma.
- > Aşınmaya karşı dayanıklı ve bakım gerektirmez.
- > En üst düzeyde güvenilirlik ve üstün kullanım ömrü.
- > Yüksek verimli çıkış.
- > Muazzam devir sayısı sabitliği.

Teslim

- ✓ 1 koruyucu kapak
- ✓ 1 çift flanş
- ✓ 1 takım anahtar

Ürün özelliği

- ✓ Tam kapsüllenmiş motor

Uygulamalar

Kaba talaş almak



- ★ uygun
★★ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

| | |
|--|----------------|
| Nominal bağlantı | 1 900 W |
| Güç çıkışı | 1 400 W |
| Frekans | 300 Hz |
| Gerilim/Akım Cinsi | 200 V/3~ |
| Rölanti devri | 10 200 1/dak. |
| Flanşlar | M 12 |
| Zımpara gövdesi maks. Ø x genişliği | 125 x 32/26 mm |
| Kablo | 5 m |
| EPTA'ya göre ağırlık | 5,20 kg |

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

84 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

95 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

103 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 αhv 3
yollu
Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

Ø 125 mm = 7,5 Ø 100
mm = 3,3 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Uygulama G6rselleri

