



## MShyo 852-3a 200 Hz 72 V

HF düz taşlama makinesi, 6800/dk.

Ağır bileme işleri için güçlü YF-Düz Taşlama Makinesi.

Ürün numarası: 7 824 39 00 12 0

### Ayrıntılar

- > Yüksek işleme gücü için yüksek geçişli.
- > Kesintisiz endüstriyel işlemlerde en üst düzeyde saflamak için metal motor ve şanzıman gövdesi.
- > Aşırı kullanım koşulları altında bile en üst düzeyde saflamak ve kullanım ömrü için yüzey soğutması ile toz karşı %100 korumalı tam kapsüllü motor.
- > Oluçça sessiz çalışma.
- > Aşınmaya karşı dayanıklı ve bakım gerektirmez.
- > En üst düzeyde güvenilirlik ve üstün kullanım ömrü.
- > Yüksek verimli çıkış.
- > Muazzam devir sayısı sabitliği.

### Teslim

-  1 koruyucu kapak
-  1 çift flans

-  1 takım anahtar

## Uygulamalar

Kaba talaş almak



- ★ uygun
- ★★ çok uygun

## Özellikler

### GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

1 100 W

Güç çıkışı

810 W

Frekans

200 Hz

Gerilim/Akım Cinsi

72 V/3~

Rölatif devri

6 800 1/dak.

Flanşlar

M 12

Zımpara gövdesi maks.  
Ø x genişliği

125 x 32/26 mm

Kablo

5 m

EPTA'ya göre ağırlık

5,20 kg

### TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA  
KpA ölçüm değerinin ölçüm  
belirsizliği

84 dB  
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA  
KWA ölçüm değerinin ölçüm  
belirsizliği

95 dB  
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak  
KpCpeak ölçüm değerinin  
ölçüm belirsizliği

103 dB  
3 dB

Titreşim değeri 1 αhv 3  
yollu  
Kα ölçüm değerinin ölçüm  
belirsizliği

Ø 125 mm = 7,5 Ø 100  
mm = 3,3 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>



**FEIN**

## Uygulama Görselleri

