



FEIN



MShyo 852-4a 300 Hz 200 V

HF-Düz Taşlama Makinesi, 5800/dak

Saten çalışmalar için yüksek performanslı YF-Dirsek Taşlama makinesi.

Ürün numarası: 7 824 40 00 26 0

Ayrıntılar

- > Yüksek işleme gücü için yüksek geçişli.
- > Kesintisiz endüstriyel işlemlerde en üst düzeyde sağlamlık için metal motor ve şanzıman gövdesi.
- > Aşırı kullanım koşulları altında bile en üst düzeyde sağlamlık ve kullanım ömrü için yüzey soğutması ile toz karşı %100 korumalı tam kapsüllü motor.
- > Olukça sessiz çalışma.
- > Yüksek verimli çıkış.
- > En üst düzeyde güvenilirlik ve üstün kullanım ömrü.
- > Aşınmaya karşı dayanıklı ve bakım gerektirmez.
- > Muazzam devir sayısı sabitliği.

Teslim

- ✓ 1 koruyucu kapak
- ✓ 1 takım anahtar
- ✓ 1 çift flanş

Ürün özelliği

- ✓ Tam kapsüllenmiş motor



FEIN

Uygulamalar

Satinaj yapma



★ uygun

★★ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

1 900 W

Güç çıkışı

1 400 W

Frekans

300 Hz

Gerilim/Akım Cinsi

200 V/3~

Rölanti devri

5 800 1/dak.

Flanşlar

M 12

Zımpara gövdesi maks.
Ø x genişliği

125 x 32/26 mm

Kablo

5 m

EPTA'ya göre ağırlık

5,70 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

84 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

95 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği

97 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 αhv 3
yollu
Kα ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

Ø 125 mm = 2,0 m/s²
1,5 m/s²

Uygulama Grselleri

