



MSho 852-1 300 Hz 200 V

HF-Düz Taşlama Makinesi, 18000/dak

Yüksek devir sayılı orta ve ağır bileme işleri için güçlü YF-Düz Taşlama Makinesi.

Ürün numarası: 7 824 42 00 26 0

Ayrıntılar

- > İdeal performans ağırlığı ve üstün etki derecesi.
- > Kesintisiz endüstriyel işlemlerde en üst düzeyde sağlamlık için metal motor ve şanzıman gövdesi.
- > Aşırı kullanım koşulları altında bile en üst düzeyde sağlamlık ve kullanım ömrü için yüzey soğutması ile toz karşı %100 korumalı tam kapsüllü motor.
- > Olukça sessiz çalışma.
- > Aşınmaya karşı dayanıklı ve bakım gerektirmez.
- > En üst düzeyde güvenilirlik ve üstün kullanım ömrü.
- > Yüksek verimli çıkış.
- > Muazzam devir sayısı sabitliği.

Teslim

- ✓ 1 takım anahtar
- ✓ 1 koruyucu kapak
- ✓ 1 çift flanş

Ürün özelliği

- ✓ Tam kapsüllenmiş motor

Uygulamalar

Kaba talaş almak



Çapak almak



Satinaj yapma



★ uygun

★★ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	1 900 W
Güç çıkışı	1 400 W
Frekans	300 Hz
Gerilim/Akım Cinsi	200 V/3~
Rölanti devri	18 000 1/dak.
Flanşlar	M 12
Zımpara gövdesi maks. Ø x genişliği	85 x 32/28 mm
Kablo	5 m
EPTA'ya göre ağırlık	5,20 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	83 dB 3 dB
Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	94 dB 3 dB
Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	97 dB 3 dB
Titreşim değeri 1 α_{hv} 3 yollu Titreşim değeri 2 α_{hv} 3 yollu	$\alpha_{h,SG}$ (Ø 80mm) 11,8 m/s ² $\alpha_{h,SG}$ (Ø 50mm) 6,3 m/s ²
$K\alpha$ ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	1,5 m/s ²

Uygulama G6rselleri

