



WSG 17-70 Inox başlangıç seti

Paslanmaz Çelik Baslangic Seti

Yüzeyler, borular ve profiller üzerinde son perdahlamayı hazırlamak için paslanmaz çelik start seti.

Ürün numarası: 7 222 13 61 00 0

Ayrıntılar

- > Olağanüstü performans, güç kapasitesi ve yük altında özel devir sayısı sabitliği için POWERtronic.
- > Değiştirilebilir devir sayısı, saten perdahlamadan, paslanmaz çeliğin taşlanması kadar farklı takımların kullanılmasına olanak sağlamaktadır.
- > Benzer dirsekli taşlama makinelerine göre daha uzun kömür fırça ömrü ve daha fazla materyal kaldırma.
- > Endüstriyel kablo H07, 4m uzunluk.
- > Sınıfının en iyi titreşim değerleri.
- > Kendiliğinden yeniden çalışmayı önleyen kilit.
- > En yüksek dayanıklılık ve kullanım ömrü için, içi dolu metalden tahrik kafası.
- > Elektronik aşırı yüklenme koruması.
- > Blokaj kontrolü.
- > Türünün en hafif ve en kısası.
- > Yumuşak ilk hareket.

Teslim

- ✓ 1 orta yelpaze zımpara disk
- ✓ Beher delikli 5 Pyramix zımpara disk Ø 115 mm (K 280, 400, 800)
- ✓ 1 Soğuk zımpara disk (Ø 75 mm, M14)
- ✓ 1 plastik alet çantası
- ✓ 1 Son perdahlama disk (Ø 125 mm)
- ✓ 25 Zımpara (K80, Ø 115 mm)
- ✓ 1 destek tablası, kanca tutma parçalı (Ø 115 mm, M14)

Ürün özelliği

- ✓ Yumuşak ilk hareket
- ✓ Kendiliğinden çalışmaya karşı korunma
- ✓ FEIN Yüksek Güç Motoru
- ✓ Mil kilitleme tertibatı



FEIN

Uygulamalar

Polisaj



Kaba Zımpara



İnce Zımpara



Kuru Zımpara



Mikro-Zımpara



★ uygun

★★ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

1 700 W

Güç çıkışı

1 000 W

Zımpara tablası Ø

125 mm

Rölanti devri

2 700 - 8 500 1/dak.

Perdahlama aleti Ø

125 mm

Yuva dişi

M 14

Fişli kablo

4 m

EPTA'ya göre ağırlık

2,40 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

90 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

101 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

105 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α_{hv} 3 yollu
Titreşim değeri 2 α_{hv} 3 yollu

4,1 m/s²
2,2 m/s²

K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

1,5 m/s²

Uygulama G6rselleri

