



FEIN



WSG 17-70 Inox

Kompakt Avuç Taşlama Makinesi Ø 125 mm

Paslanmaz çeliğin işlenmesi için değişken devir sayısına sahip uzman.

Ürün numarası: 7 222 13 60 00 0

Ayrıntılar

- > Değiştirilebilir devir sayısı, saten perdahlamadan, paslanmaz çeliğin taşlanmasına kadar farklı takımların kullanılmasına olanak sağlamaktadır.
- > Olağanüstü performans, güç kapasitesi ve yük altında özel devir sayısı sabitliği için POWERtronic.
- > KickBack Stop, yeniden çalışmayı önleyen kilitleme düzeni, yumuşak ilk hareket ve elektronik aşırı yük koruması sayesinde kapsamlı kullanıcı koruması.
- > Türünün en hafif ve en kısası.
- > İçi dolu metalden tahrik kafası.
- > H 07 Endüstri Kablosu.
- > Sınıfının en iyi titreşim değerleri.
- > Benzer dirsekli taşlama makinelerine göre daha uzun kömür fırça ömrü ve daha fazla materyal kaldırma.

Teslim

- ✓ 1 koruyucu kapak
- ✓ 1 Vibrasyon önleyici sap
- ✓ 1 çift flanş
- ✓ 1 anahtar

Ürün özelliği

- ✓ Tako elektroniği POWERtronic
- ✓ Kendiliğinden çalışmaya karşı korunma
- ✓ Elektronik aşırı yük koruması
- ✓ FEIN Yüksek Güç Motoru
- ✓ Yumuşak ilk hareket
- ✓ Blokaj kontrolü
- ✓ Elektronik devir sayısı ön seçimi
- ✓ Mil kilitleme tertibatı



FEIN

Uygulamalar

Kaba talaş almak



Çapak almak



Ayırmak



Fırçalamak



Satinaj yapma



Polisaj



Kaba Zımpara



İnce Zımpara



Kuru Zımpara



Mikro-Zımpara



★ uygun

★★ çok uygun



FEIN

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	1 700 W
Güç çıkışı	1 000 W
Rölanti devri	2 700 - 8 500 1/dak.
Zımpara diski Ø	125 mm
Elastik zımpara tablası Ø	125 mm
Flanşlar	M 14
Fişli kablo	4 m
EPTA'ya göre ağırlık	2,40 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

90 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

101 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

105 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α_{hv} 3 yollu
Titreşim değeri 2 α_{hv} 3 yollu

4,1 m/s²
2,2 m/s²

K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

1,5 m/s²

Uygulama Görselleri

