



FEIN

KS 10-38 E Set

Dolgu kaynağı taşlama makinesi

Metal konstrüksiyonlarda zor erişilir yerler için dolgu kaynağı taşlama makinesi.

Ürün numarası: 7 221 67 60 00 0



Ayrıntılar

- > Alet olmadan hareket ettirilebilen taşlama kafası ile esnek kullanım.
- > Köşe, aç ve erişilmesi zor olan yerler için düz yapı.
- > Bakım gerektirmeyen gergi sistemi sayesinde uzun tahrik kayışı dayanma süresi.
- > Hızlı disk değiştirmek için mil kitleme olanağı.
- > Aletsiz ayarlanabilir ve çıkarılabilir kıvılcım kapağı.
- > Elektronik devir ayarı.
- > Made in Germany kalitesi.
- > H 07 Endüstri Kablosu.
- > Yumuşak ilk hareket.
- > Kendiliğinden yeniden çalışmayı önleyen kilit.

Teslim

- ✓ 1 Vibrasyon önleyici sap
- ✓ Birer yapak pulu, orta, Ø 150 mm, 3 ve 6 mm kalınlıkta
- ✓ Birer yapak pulu, ince, Ø 150 mm, 3 ve 6 mm kalınlıkta
- ✓ Yapak pullarının profillemesi için profillem taşı
- ✓ 1 plastik alet çantası

Ürün özelliği

- ✓ Yumuşak ilk hareket
- ✓ Kendiliğinden çalışmaya karşı korunma
- ✓ FEIN Yüksek Güç Motoru



FEIN

Uygulamalar

Polisaj



Kaba Zımpara



İnce Zımpara



Kuru Zımpara



Mikro-Zımpara



★ uygun

★★ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

800 W

Güç çıkışı

550 W

Rölanti devri

1 350 - 3 750 1/dak.

Dolaşım Hızı

29,5 m/sn.

Alet Ø

150 mm

Fişli kablo

4 m

EPTA'ya göre ağırlık

3,20 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

85 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

96 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

101 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α_{hv} 3 yollu
Titreşim değeri 2 α_{hv} 3 yollu

$\alpha_{h,P/T=3}$ 2,5 m/s²

$\alpha_{h,P/T=6}$ 5,0 m/s²

K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

1,5 m/s²

Uygulama G6rselleri

