



FEIN



BF 10-280 E

Bant eęesi

Paslanmaz elik iřlemede kőse ve kenarlar iin son derece yksek performanslı bant eęesi.

rn numarası: 7 228 05 50 00 0

Ayrıntılar

- > En yksek tařlama performansı ve byk ykler altında da sabit devir sayısı iin FEIN Yksek G Motoru.
- > eřitli zımparalama, yapaęı ve perdahlama bantlarının etkili kullanımı iin mkemmel bant hızları.
- > Kolay kullanım - aletsiz 180° dndrlebilir tařlama kolu, alet kullanmadan bant montajı ve ayarı.
- > Mkemmel bant yonlendirmesi.
- > 3 ile 20 mm. arası bant genislikleri.
- > Kademesiz ayarlamalı devir sayısı, hassas yzeylerin optimal korunması iin.
- > Farklı uygulamalar iin kademeli ve dz tařlama kolu.
- > Yumuřak ilk hareket.
- > Kendilięinden yeniden alıřmayı nleyen kilit.
- > H 07 Endstri Kablosu.
- > Zengin bir aksesuar programı teslim edebilmekteyiz.

Teslim

- ✓ 1 Aılı tařlama kolu 3/6 mm (6 38 100 26 01 0)

rn zellięi

- ✓ Yumuřak ilk hareket
- ✓ Kendilięinden alıřmaya karřı korunma
- ✓ FEIN Yksek G Motoru



FEIN

Uygulamalar

Polisaj



Kaba Zımpara



İnce Zımpara



Kuru Zımpara



Mikro-Zımpara



★ uygun

★★ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

800 W

Güç çıkışı

550 W

Rölanti devri

10 000 - 28 000 1/dak.

Bant hızı

12 - 32 m/sn.

Bant Ölçümü

520 x 3/6/20 mm

Fişli kablo

4 m

EPTA'ya göre ağırlık

2,10 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

84 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

95 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

99 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 αhv 3
yollu
Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

2 m/s²
1,5 m/s²

Uygulama G6rselleri

