



FEIN



WPO 14-25 E

Cila Makinesi

Cila hazırlığı için ekstrem yüksek performanslı polisaj makinesi.

Ürün numarası: 7 221 49 51 01 0

Ayrıntılar

- > Otomobil ve teknelerde profesyonel yüzey işlemesi için kademesiz devir sayısı ayarlı ideal devir sayısı aralığı.
- > Kullanılmış cilaların, yeni cilaların ve çizilmelere karşı son derece dayanıklı cilaların etkili bir şekilde ıslah edilmesi ve ayrıca tekne yüzeylerin ve Gelcoat tabakaların temizlenmesi, zımparalanması ve cilalanması için özel sistem aksesuarı.
- > FEIN Yüksek Güç Motoruna bağlı mekanik disli redüksiyon sayesinde tüm ayar aralığı içerisinde, her türlü yükte üstün devir sayısı sabitliği. Mükemmel ergonomi.
- > Mil kilitlemesi.
- > Sağ-Sol El Kullanımı.
- > Kendiliğinden yeniden çalışmayı önleyen kilit.
- > Yumuşak ilk hareket.
- > H 07 Endüstri Kablosu.
- > Toza karşı korumalı bilyeli yataklar.
- > Koruma özellikli Komurler.
- > Zengin bir aksesuar programı teslim edebilmekteyiz.
- > Makine aksesuarsız da teslim edilir (7 221 49).

Teslim

- ✓ 1 Vibrasyon önleyici sap
- ✓ 1 Kanca tutma parçalı destekleyici disk, Ø 150 mm
- ✓ 1 Sap Başlığı
- ✓ 1 Polisaj süngeri Ø 150 mm, orta

Ürün özelliği

- ✓ Yumuşak ilk hareket
- ✓ FEIN Yüksek Güç Motoru
- ✓ Kendiliğinden çalışmaya karşı korunma
- ✓ Mil kilitleme tertibatı



FEIN

Uygulamalar

Polisaj



Kaba Zımpara



İnce Zımpara



Kuru Zımpara



Mikro-Zımpara



★ uygun

★★ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

1 200 W

Güç çıkışı

750 W

Rölanti devri

900 - 2 500 1/dak.

Perdahlama aleti Ø

230 mm

Yuva dişi

M 14

Fişli kablo

4 m

EPTA'ya göre ağırlık

2,50 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

84 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

95 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

100 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α_{hv} 3 yollu
Titreşim değeri 2 α_{hv} 3 yollu

$\alpha_{h,P}$ 3,5 m/s²

$\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s²

K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

1,5 m/s²



FEIN

Uygulama Görselleri

