



# FEIN



## WPO 10-25 E - Set

### Cila Makinesi

Cila uygulaması için yüksek performanslı, kullanışlı dirsekli cila makinesi.

Ürün numarası: 7 221 63 51 01 0

### Ayrıntılar

- > Araclarda profesyonel yüzey çalışmaları için kademesiz devir sayısı ayarlı ideal devir sayısı aralığı.
- > FEIN Yüksek Güç Motoruna bağlı mekanik disli redüksiyon sayesinde tüm ayar aralığı içerisinde, her türlü yükte üstün devir sayısı sabitliği.
- > Kullanılmış boyaların, yeni boyaların ve yüksek çizilme koruyucu boyaların etkin hazırlanması için özel sistem aksesuarı.
- > Konforlu devir sayısı ayarı.
- > Aralıksız kullanım esnasında ısınma yoktur.
- > Sap başlığı sayesinde mükemmel ergonomi.
- > Mil kilitlemesi.
- > Sağ-Sol El Kullanımı.
- > Kendiliğinden yeniden çalışmayı önleyen kilit.
- > Yumuşak ilk hareket.
- > Koruma özellikli Komurler.
- > Makine aksesuarsız da teslim edilir ( 7 221 63).

### Teslim

- ✓ 1 Vibrasyon önleyici sap
- ✓ 1 Kanca tutma parçalı destekleyici disk, Ø 150 mm
- ✓ 1 Sap Başlığı
- ✓ 1 Polisaj sünger Ø 150 mm, orta

### Ürün özelliği

- ✓ Yumuşak ilk hareket
- ✓ FEIN Yüksek Güç Motoru
- ✓ Kendiliğinden çalışmaya karşı korunma
- ✓ Mil kilitleme tertibatı



# FEIN

## Uygulamalar

Polisaj



★ uygun

★★ çok uygun

## Özellikler

### GENEL ÖZELLİKLER

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Nominal bağlantı     | 800 W              |
| Güç çıkışı           | 550 W              |
| Rölanti devri        | 900 - 2 500 1/dak. |
| Perdahlama aleti Ø   | 150 mm             |
| Yuva dişi            | M 14               |
| Fişli kablo          | 4 m                |
| EPTA'ya göre ağırlık | 2,20 kg            |

### TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA  
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

84 dB  
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA  
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

95 dB  
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak  
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

100 dB  
3 dB

Titreşim değeri 1  $\alpha_{hv}$  3 yollu  
Titreşim değeri 2  $\alpha_{hv}$  3 yollu

$\alpha_{h,P}$  3,5 m/s<sup>2</sup>

$\alpha_{h,SG}$  2,5 m/s<sup>2</sup>

K $\alpha$  ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Uygulama Görselleri

