



KBE 30

30 mm'ye kadar Eco manyetik karot matkabı

Şantiyede karot delme işleri için temel fonksiyonlara sahip, küçük ve son derece düşük ağırlıklı, 1 vitesli Eco manyetik karot matkabı.

Ürün numarası: 7 270 65 60 00 0

Ayrıntılar

- > En yüksek işçilik kalitesi ve içinde bulunan motor kablo kılavuzu sayesinde, ağır çalışma koşulları için uygundur.
- > FEIN yüksek performanslı motor sayesinde hafif ve tüm karot delme çalışmaları için yüksek torklu.
- > Mükemmel bir fiyat/performans oranıyla, kullanım ömrü ve iş akışında tavizsiz.
- > İç soğutma.
- > Yüksek manyetik tutma gücü.
- > Tarafı değiştirilebilir besleme el çarkı.
- > Kaçak akım koruma şalteri.

Teslim

- ✓ 1 Soğutucu Maddesi Kabı
- ✓ 1 adet 100 mm merkezleme pimi
- ✓ 1 Alyen anahtarı 5 mm
- ✓ 1 bağlama kayışı
- ✓ 1 Değme siperi

Ürün özelliği

- ✓ Yönü değiştirilebilir besleme el çarkı



FEIN

Uygulamalar

Metalde delme, Ø 32 mm'ye kadar



Baş üstü çalışma



Montajda Kullanım



Atölyede Kullanım



★ uygun

★★ çok uygun



FEIN

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	750 W
Güç çıkışı	430 W
Yük devir sayısı	430 1/dak.
1. viteste yük altındaki devir sayısı	1/dak.
2. viteste yük altındaki devir sayısı	1/dak.
Rölanti devri	740 1/dak.
Göbek Matkap, maks. Ø	30 mm
HSS Göbek Matkap, maks. Ø	30 mm
Matkap derinliği, maks.	50 mm
Helezon matkap, maks. Ø	mm
Matkap yuvası	3/4 in Weldon
Strok	65 mm
Manyetik tutma gücü	9 000 N
Manyetik ayak boyutları	178 x 95 mm
Fişli kablo	3 m
EPTA'ya göre ağırlık	10,50 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

83 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

94 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

98 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α_{hv} 3 yollu
K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

$\alpha_{h,D} < 2,5 \text{ m/s}^2$
1,5 m/s²

Uygulama G6rselleri

