



KBE 35

35 mm'ye kadar Eco manyetik karot matkabı

Şantiyedeki karot ve spiral delme işleri için temel fonksiyonlara sahip, küçük ve yüksek stroklu, 1 vitesli Eco manyetik karot matkabı.

Ürün numarası: 7 270 50 60 00 0

Ayrıntılar

- > En yüksek işçilik kalitesi sayesinde, ağır çalışma koşulları için uygundur.
- > Yüksek torklu, karot ve spiral delme için ekstra büyük strok aralığına sahip FEIN yüksek performanslı motor.
- > Mükemmel bir fiyat/performans oranıyla, kullanım ömrü ve iş akışında tavizsiz.
- > Entegre soğutucu madde tankı.
- > Yüksek manyetik tutma gücü.
- > Mukemmel ağırlık- Performans Ağırlığı.
- > Altı köşe göbekli, yönü değiştirilebilir besleme el çarkı.
- > Entegre alyan tutucu.
- > Kaçak akım koruma şalteri.

Teslim

- ✓ 1 Soğutucu Maddesi Kabı
- ✓ 1 adet 100 mm merkezleme pimi
- ✓ 2 Alyan anahtar, 5 ve 6 mm
- ✓ 1 bağlama kayışı
- ✓ 1 Değme siperi

Ürün özelliği

- ✓ Yönü değiştirilebilir besleme el çarkı



FEIN

Uygulamalar

Metalde delme, Ø 32 mm'ye kadar



Mandrelli Helezoni Delme (DIN 338)



Baş üstü çalışma



Montajda Kullanım



Atölyede Kullanım



★ uygun

★★ çok uygun



FEIN

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	850 W
Güç çıkışı	450 W
Yük devir sayısı	460 1/dak.
1. viteste yük altındaki devir sayısı	1/dak.
2. viteste yük altındaki devir sayısı	1/dak.
Rölanti devri	620 1/dak.
Göbek Matkap, maks. Ø	35 mm
HSS Göbek Matkap, maks. Ø	35 mm
Matkap derinliği, maks.	50 mm
Helezon matkap, maks. Ø	13 mm
Matkap yuvası	3/4 in Weldon
Strok	135 mm
Top. strok aralığı	260 mm
Manyetik tutma gücü	12 000 N
Manyetik ayak boyutları	195 x 90 mm
Fişli kablo	3 m
EPTA'ya göre ağırlık	11,80 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

87,5 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

98,5 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

102,3 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α_{hv} 3 yollu
K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

$\alpha_{h,D} < 2,5 \text{ m/s}^2$
1,5 m/s²

Uygulama Görselleri

