



FEIN

KBB 40

40 mm'lik metale kadar Manyetik Matkap Takımı

Atölye ve şantiyede dar alanlardaki karot delme işlerinde kullanım için, sabit matkap motorlu, son derece küçük, 1 vitesli Compact manyetik karot matkabı.

Ürün numarası: 7 272 03 61 00 0



Ayrıntılar

- > 305 mm'lik yapı yüksekliği sayesinde, dikey ve baş üstü olanlar da dahil, dar ve ulaşılması güç yerlerdeki çalışmalar için son derece küçük ve hafif.
- > Endüstri ve zanaat alanındaki kullanımda ölçüye tam uyan delme sonuçları için boşluksuz pinol beslemesine sahip, aşınmaya karşı son derece dayanıklı ve uzun ömürlü makine konsepti.
- > 50 mm kesme derinliğine kadar güvenilir ve ekonomik karot delme için, sabit devirli FEIN 1 100 W yüksek performanslı motor.
- > Dar yerlerde yapılan çalışmalar için sabit duran matkap motoru.
- > Delme yapılan yerin optimum şekilde görülmesi için yüksek vites kutusu ayağı.
- > Özel çalışma durumlarında kullanmak için tarafı değiştirilebilir besleme el çarkı.
- > Entegre soğutucu madde tankı.
- > Alüminyum basınçlı dökümden masif konstrüksiyon.
- > Kaçak akım koruma şalteri.

Teslim

- ✓ 1 Soğutucu Maddesi Kabı
- ✓ 1 talaş kancası
- ✓ 1 Değme siperi
- ✓ 1 Valiz
- ✓ 1 bağlama kayışı
- ✓ 2 merkezleme pimi
- ✓ 1 Alyen anahtarı 5 mm



FEIN

Uygulamalar

Metalde delme, Ø 32 mm'ye kadar



Metalde göbek delme, Ø 40 mm'ye kadar



Baş üstü çalışma



Montajda Kullanım



Atölyede Kullanım



★ uygun

★★ çok uygun



FEIN

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	1 100 W
Güç çıkışı	610 W
Yük devir sayısı	280 1/dak.
Rölanti devri	450 1/dak.
Göbek Matkap, maks. Ø	40 mm
HSS Göbek Matkap, maks. Ø	40 mm
Matkap derinliği, maks.	50 mm
Helezon matkap, maks. Ø	16 mm
Matkap yuvası	3/4 in Weldon
Köşe ölçüsü	46 mm
Montaj yüksekliği	305 mm
Strok	65 mm
Manyetik tutma gücü	9 000 N
Manyetik ayak boyutları	165 x 102 mm
Fişli kablo	3,8 m
EPTA'ya göre ağırlık	12,80 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

87 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

98 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

99 dB
3 dB

K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

1,5 m/s²



FEIN

Uygulama G6rselleri

