



FEIN



AKBU 35 PMQW Select

35 mm'ye kadar akülü üniversal manyetik karot matkabı

Sağ/sol dönüşlü, MK2 takım yuvasına, daimi mıknatısa ve şantiyede mobil çalışma için yüksek işlevselliğe sahip, küçük ve yüksek stroklu, 1 vitesli, akülü üniversal manyetik karot matkabı.

Ürün numarası: 7 170 02 62 00 0

Ayrıntılar

- › Endüstri ve zanaat alanındaki ağır çalışma koşullarında kullanım için, döndürülebilir şekilde yataklanmış motor kablosu koruyucu manşonuna sahip, aşınmaya karşı son derece dayanıklı makine konsepti.
- › Tako elektronikli, fırçasız FEIN PowerDrive motor ve yüksek akım kapasiteli hücrelere sahip FEIN HighPower akü sayesinde, sürekli yüksek iş akışı için küçük ve hafif makine.
- › Karot, spiral delme, kılavuz çekme, havşa açma ve raybalama gibi tüm mobil delme işlerinde esneklik.
- › FEIN HighPower Li-İyon akü. Yüksek bir iş akışı için, Li-İyon aküden %75 daha yüksek akım gücüyle, sürekli yüksek akım çıkışı.
- › Kullanıcının görüş alanında bulunan basit ve hata yaptırmayan kullanım konsepti.
- › Konforlu manyetik tutma kuvveti göstergesi.
- › Devrilme sensörü.
- › Sağa/sola dönüş.
- › Elektronik devir sayısı ayarı.
- › Ekstra büyük strok aralığı.
- › MK2 takım yuvası.
- › Polarizasyonlu, ekstra dar daimi mıknatıs.
- › "Memory Function" devir sayısı belleği.
- › Akü şarj durumu, doğrudan akü üzerinden okunabilir.
- › FEIN SafetyCell Technology. Aküyü ve makineyi aşırı yüklenme, aşırı ısınma ve total deşarjdan korumaktadır.
- › * aksesuarla birlikte opsiyonel.
- › ** HighPower Li-İyon akü ile en yüksek performans.

Teslim

- ✓ 1 Soğutucu madde pompası
- ✓ 1 talaş kancası
- ✓ 1 Değme siperi
- ✓ 1 Valiz
- ✓ 1 bağlama kayışı
- ✓ 1 merkezleme pimi
- ✓ 1 Çekme kaması

Ürün özelliği

- ✓ Manyetik tutma gücü göstergesi
- ✓ Elektronik devir sayısı düşüşü
- ✓ Devir ayarlı tako elektroniği
- ✓ Sağa/sola dönüş
- ✓ Hafıza Fonksiyonu
- ✓ Devrilme sensörü



FEIN

Uygulamalar

Metalde delme, Ø 32 mm'ye kadar



Mandrelli Helezoni Delme (DIN 338)



MK Yuvalı helezonlu delme (DIN 345)



Kılavuz Açma



Havşa açma



Rayba



Baş üstü çalışma



Montajda Kullanım



Atölyede Kullanım



★ uygun

★★ çok uygun



FEIN

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi	18 V
Akü uyumluluğu	Li-İyon / HighPower Li-İyon**
Akü ara birimi	18 V
Motor	fırçasız
Yük devir sayısı	130 - 520 1/dak.
Alet yuvası	MK 2
Göbek Matkap, maks. Ø	35 mm
HSS Göbek Matkap, maks. Ø	35 mm
Matkap derinliği, maks.	50(75)* mm
Helezon matkap, maks. Ø	18 mm
Kılavuz Açma	M 14
Havşa açma, maks. Ø	31 mm
Rayba, maks. Ø	18 mm
Matkap yuvası	3/4 in Weldon
Karot matkabı değişimi	aletsiz
Strok	135 mm
Top. strok aralığı	260 mm

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

82,4 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

93,4 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

97,1 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α_{hv} 3
yollu
K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

$\alpha_{h,D}$ 0,6 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Manyetik tutma gücü 9 000 N

Manyetik ayak boyutları 195 x 70 mm

Aküsüz ağırlık 12,10 kg

Uygulama Görselleri

