



FEIN



KBU 35 PQW

35 mm'ye kadar üniversal manyetik karot matkabı

Sağ/sol dönüşlü, daimi mıknatıslı, şantiyede son derece emniyetli ve esnek çalışma için yüksek işlevselliğe sahip, küçük ve yüksek stroklu, 1 vitesli üniversal manyetik karot matkabı.

Ürün numarası: 7 270 72 61 00 0

Ayrıntılar

- Yüksek yerlerde son derece emniyetli çalışma için daimi mıknatısın yanı sıra ağır şartlarda kullanım için döndürülebilir şekilde yataklanmış motor kablosu koruyucu manşonu ve yüksek işçilik kalitesi.
- Tako elektroniğe sahip FEIN yüksek performanslı motor sayesinde, sürekli yüksek iş akışı için, yüksek torklu, küçük ve hafif makine.
- Karot, spiral delme, kılavuz çekme, havşa açma ve raybalama gibi tüm delme işleri için, ekstra büyük strok aralığına sahip makine.
- Polarizasyonlu, ekstra dar daimi mıknatıs.
- Devrilme sensörü.
- Kullanıcının görüş alanında bulunan basit ve hata yaptırmayan kullanım konsepti.
- Konforlu manyetik tutma kuvveti göstergesi.
- Sağa/sola dönüş.
- Entegre soğutucu madde tankı.
- "Memory Function" devir sayısı belleği.
- Tarafı değiştirilebilir besleme el çarkı.
- Kaçak akım koruma şalteri.

Teslim

- 1 Soğutucu Maddesi Kabı
- 1 talaş kancası
- 1 Değme siperi
- 1 bağlama kayışı
- 1 Merkezleme pimi, Ø 6,35 x 100 mm
- 1 Valiz

Ürün özelliği

- Manyetik tutma gücü göstergesi
- Elektronik devir sayısı düşüşü
- Devir ayarlı tako elektroniği
- Sağa/sola dönüş
- Hafıza Fonksiyonu
- Devrilme sensörü



FEIN

Uygulamalar

Metalde delme, Ø 32 mm'ye kadar



Mandrelli Helezoni Delme (DIN 338)



Kılavuz Açma



Havşa açma



Rayba



Baş üstü çalışma



Montajda Kullanım



Atölyede Kullanım



★ uygun

★★ çok uygun



FEIN

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	1 010 W
Güç çıkışı	550 W
Yük devir sayısı	130-520 1/dak.
Göbek Matkap, maks. Ø	35 mm
HSS Göbek Matkap, maks. Ø	35 mm
Matkap derinliği, maks.	50 mm
Helezon matkap, maks. Ø	16 mm
Kılavuz Açma	M 14
Havşa açma, maks. Ø	31 mm
Rayba, maks. Ø	16 mm
Matkap yuvası	3/4 in Weldon
Karot matkabı değişimi	aletsiz
Strok	135 mm
Top. strok aralığı	260 mm
Manyetik tutma gücü	9 000 N
Manyetik ayak boyutları	195 x 70 mm
Fişli kablo	4 m
EPTA'ya göre ağırlık	12,50 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

86,7 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

97,7 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

101,2 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 αhv 3
yollu
Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

<2,5 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Uygulama G6rselleri

