



KBU 35-2 QW

35 mm'ye kadar universal manyetik karot matkabı

Sağ/sol dönüşlü ve şantiyede etkili spiral delme işleri için yüksek devir sayılı, küçük ve yüksek stroklu, 2 vitesli universal manyetik karot matkabı.

Ürün numarası: 7 270 58 61 00 0

Ayrıntılar

- › Döndürülebilir şekilde yaltaklanmış motor kablosu koruyucu manşonuna sahip sağlam makine yapısı sayesinde, aşırı yüklenmelere dayanıklı konstrüksiyon. Endüstri ve zanaat alanında, ağır koşullar altında kullanım için tasarlanmıştır.
- › Güvenilir ve ekonomik çalışma için kompakt, ağırlığı optimize edilmiş tasarım ve yüksek devir sayısı kararlılığı için tako elektroniğe sahip FEIN 1 100 W yüksek performanslı motor sayesinde, mükemmel performans ağırlığı.
- › Sağ/sol dönüş, elektronik devir sayısı ayarı ve 260 mm'lik strok aralığı sayesinde, karot, spiral delme, kılavuz çekme, havşa açma ve raybalama gibi universal kullanımlar mümkündür.
- › Spiral delme için küçük, mekanik 2 vitesli şanzımanlı.
- › Kullanıcının görüş alanında bulunan basit ve hata yaptırmayan kullanım konsepti.
- › Konforlu manyetik tutma kuvveti göstergesi.
- › Sadece 70 mm genişliğindeki 3 bobinli mıknatıs sayesinde, yüksek manyetik tutma gücü.
- › Devrilme sensörü.
- › Matkap sehpasında ilave manyetik şalter.
- › Entegre soğutucu madde tankı.
- › Tarafı değiştirilebilir besleme el çarkı.
- › "Memory Function" devir sayısı belleği.
- › Kaçak akım koruma şalteri.

Teslim

- ✓ 1 Soğutucu Maddesi Kabı
- ✓ 1 talaş kancası
- ✓ 1 Değme siperi
- ✓ 1 bağlama kayışı
- ✓ 1 merkezleme pimi
- ✓ 1 Valiz

Ürün özelliği

- ✓ Manyetik tutma gücü göstergesi
- ✓ Elektronik devir sayısı düşüşü
- ✓ Devir ayarlı tako elektroniği
- ✓ Sağa/sola dönüş
- ✓ Hafıza Fonksiyonu
- ✓ Devrilme sensörü



FEIN

Uygulamalar

Metalde delme, Ø 32 mm'ye kadar



Mandrelli Helezoni Delme (DIN 338)



Kılavuz Açma



Havşa açma



Rayba



Baş üstü çalışma



Montajda Kullanım



Atölyede Kullanım



★ uygun

★★ çok uygun



FEIN

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	1 100 W
Güç çıkışı	550 W
1. viteste yük altındaki devir sayısı	130 - 520 1/dak.
2. viteste yük altındaki devir sayısı	400 - 1 600 1/dak.
Göbek Matkap, maks. Ø	35 mm
HSS Göbek Matkap, maks. Ø	35 mm
Matkap derinliği, maks.	50 mm
Helezon matkap, maks. Ø	16 mm
Kılavuz Açma	M 14
Havşa açma, maks. Ø	31 mm
Rayba, maks. Ø	16 mm
Matkap yuvası	3/4 in Weldon
Karot matkabı değişimi	aletsiz
Strok	135 mm
Top. strok aralığı	260 mm
Manyetik tutma gücü	9 500 N
Manyetik ayak boyutları	186 x 70 mm

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

85,6 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

96,6 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

98,9 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α_{hv} 3 yollu
K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

$\alpha_{h,D} < 2,5 \text{ m/s}^2$
1,5 m/s²



FEIN

Fişli kablo

4 m

EPTA'ya göre ağırlık

11,00 kg

Uygulama Görselleri

