



KBU 35 MQ

35 mm'ye kadar üniversal manyetik karot matkabı

Sağ/sol dönüşlü, MK2 takım yuvasına ve şantiyede esnek çalışma için yüksek işlevselliğe sahip, küçük ve yüksek stroklu, 1 vitesli üniversal manyetik karot matkabı.

Ürün numarası: 7 270 55 61 00 0

Ayrıntılar

- › Endüstri ve zanaat alanındaki ağır çalışma koşullarında kullanım için, döndürülebilir şekilde yataklanmış motor kablosu koruyucu manşonuna sahip, aşınmaya karşı son derece dayanıklı makine konsepti.
- › Güvenilir ve ekonomik çalışma için kompakt, ağırlığı optimize edilmiş tasarım ve yüksek devir sayısı kararlılığı için tako elektroniğe sahip FEIN 1 100 W yüksek performanslı motor sayesinde, mükemmel performans ağırlığı.
- › Sağ/sol dönüş, elektronik devir sayısı ayarı ve 260 mm'lik strok aralığı sayesinde, karot, spiral delme, kılavuz çekme, havşa açma ve raybalama gibi üniversal kullanımlar mümkündür.
- › Kullanıcının görüş alanında bulunan basit ve hata yaptırmayan kullanım konsepti.
- › Konforlu manyetik tutma kuvveti göstergesi.
- › Yüksek manyetik tutma gücü.
- › Devrilme sensörü.
- › Matkap sehpasında ilave manyetik şalter.
- › Entegre soğutucu madde tankı.
- › Tarafı değiştirilebilir besleme el çarkı.
- › "Memory Function" devir sayısı belleği.
- › Kaçak akım koruma şalteri.
- › * aksesuarla birlikte opsiyonel.

Küçük, MK2 takım yuvalı.

Teslim

- ✓ 1 Soğutucu Maddesi Kabı
- ✓ 1 talaş kancası
- ✓ 1 Değme siperi
- ✓ 1 Valiz
- ✓ 1 bağlama kayışı
- ✓ 1 merkezleme pimi
- ✓ 1 Çekme kaması

Ürün özelliği

- ✓ Manyetik tutma gücü göstergesi
- ✓ Elektronik devir sayısı düşüşü
- ✓ Devir ayarlı tako elektroniği
- ✓ Sağa/sola dönüş
- ✓ Hafıza Fonksiyonu
- ✓ Devrilme sensörü



FEIN

Uygulamalar

Metalde delme, Ø 32 mm'ye kadar



Mandrelli Helezoni Delme (DIN 338)



MK Yuvalı helezonlu delme (DIN 345)



Kılavuz Açma



Havşa açma



Rayba



Baş üstü çalışma



Montajda Kullanım



Atölyede Kullanım



★ uygun

★★ çok uygun



FEIN

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	1 100 W
Güç çıkışı	550 W
Yük devir sayısı	130 - 520 1/dak.
Alet yuvası	MK 2
Göbek Matkap, maks. Ø	35 mm
HSS Göbek Matkap, maks. Ø	35 mm
Matkap derinliği, maks.	50(75)* mm
Helezon matkap, maks. Ø	18 mm
Kılavuz Açma	M 14
Havşa açma, maks. Ø	31 mm
Rayba, maks. Ø	18 mm
Matkap yuvası	QuickIN
Karot matkabı değişimi	aletsiz
Strok	135 mm
Top. strok aralığı	260 mm
Manyetik tutma gücü	10 000 N
Manyetik ayak boyutları	175 x 80 mm
Fişli kablo	4 m

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

86,7 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

97,7 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

101,2 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α_{hv} 3 yollu
K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

$\alpha_{h,D} < 2,5 \text{ m/s}^2$
1,5 m/s²



FEIN

EPTA'ya göre ağırlık

11,00 kg

Uygulama Görselleri

