



FEIN



KBM 50 Q

50 mm'lik metale kadar Manyetik Matkap Takımı

Sağ/sol dönüşlü, atölyede ve şantiyede esnek çalışma için en yüksek işlevselliğe sahip, düşük ağırlıklı ve yüksek stroklu, 2 vitesli Universal manyetik karot matkabı.

Ürün numarası: 7 270 41 61 00 0

Ayrıntılar

- Endüstri ve zanaat alanındaki ağır çalışma koşullarında kullanım için, döndürülebilir şekilde yataklanmış motor kablosu koruyucu manşonuna sahip, aşınmaya karşı son derece dayanıklı makine konsepti.
- Güvenilir ve ekonomik çalışma için kompakt, ağırlığı optimize edilmiş tasarım ve yüksek devir sayısı kararlılığı için tako elektroniğe sahip FEIN 1 200 W yüksek performanslı motor sayesinde, mükemmel performans ağırlığı.
- Sağ/sol dönüş, elektronik devir sayısı ayarı ve 315 mm'lik strok aralığı sayesinde, karot, spiral delme, kılavuz çekme, havşa açma ve raybalama gibi universal kullanımlar mümkündür.
- Kullanıcının görüş alanında bulunan basit ve hata yaptırmayan kullanım konsepti.
- Konforlu manyetik tutma kuvveti göstergesi.
- Yüksek manyetik tutma gücü.
- Entegre soğutucu madde tankı.
- Tarafı değiştirilebilir besleme el çarkı.
- "Memory Function" devir sayısı belleği.
- Kaçak akım koruma şalteri.

Teslim

- ✓ 1 Soğutucu Maddesi Kabı
- ✓ 1 talaş kancası
- ✓ 1 Değme siperi
- ✓ 1 bağlama kayışı
- ✓ 1 merkezleme pimi
- ✓ 1 Valiz

Ürün özelliği

- ✓ Manyetik tutma gücünün elektronik olarak artırılması
- ✓ Sağa/sola dönüş
- ✓ Hafıza Fonksiyonu
- ✓ Manyetik tutma gücü göstergesi
- ✓ Elektronik devir sayısı düşüşü
- ✓ Devir ayarlı tako elektroniği



FEIN

Uygulamalar

Metalde delme, Ø 32 mm'ye kadar



Metalde delme, Ø 50 mm'ye kadar



Mandrelli Helezoni Delme (DIN 338)



Kılavuz Açma



Havşa açma



Rayba



Baş üstü çalışma



Montajda Kullanım



Atölyede Kullanım



★ uygun

★★ çok uygun



FEIN

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	1 200 W
Güç çıkışı	640 W
1. viteste yük altındaki devir sayısı	130 - 260 1/dak.
2. viteste yük altındaki devir sayısı	260 - 520 1/dak.
Göbek Matkap, maks. Ø	50 mm
HSS Göbek Matkap, maks. Ø	40 mm
Matkap derinliği, maks.	50 mm
Helezon matkap, maks. Ø	16 mm
Kılavuz Açma	M 16
Havşa açma, maks. Ø	31 mm
Rayba, maks. Ø	16 mm
Matkap yuvası	QuickIN
Karot matkabı değişimi	aletsiz
Strok	145 mm
Top. strok aralığı	315 mm
Manyetik tutma gücü	12 500 N
Manyetik ayak boyutları	195 x 90 mm

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

82,4 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

93,4 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

97 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 α_{hv} 3
yollu
K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

< 2,5 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Fişli kablo

4 m

EPTA'ya göre ağırlık

13,20 kg

Uygulama Görselleri

