



KBM 65 U

65 mm'lik metale kadar Manyetik Matkap Takımı

Sağ/sol dönüşlü, MK3 takım yuvasına ve atölyede esnek çalışma için hassas ayarlama özelliğine ve en yüksek işlevselliğe sahip, yüksek performanslı ve yüksek stroklu, 2 vitesli universal manyetik karot matkabı.

Ürün numarası: 7 270 43 61 00 0

Ayrıntılar

- › Endüstri ve zanaat alanındaki ağır çalışma koşullarında kullanım için, döndürülebilir şekilde yataklanmış motor kablosu koruyucu manşonuna sahip, aşınmaya karşı son derece dayanıklı makine konsepti.
- › Güvenilir ve ekonomik çalışma için kompakt, ağırlığı optimize edilmiş tasarım ve yüksek devir sayısı kararlılığı için tako elektroniğe sahip FEIN 1.300 W yüksek performanslı motor sayesinde, mükemmel performans ağırlığı.
- › Sağ/sol dönüş, elektronik devir sayısı ayarı ve 315 mm'lik strok aralığı sayesinde, karot, spiral delme, kılavuz çekme, havşa açma ve raybalama gibi universal kullanımlar mümkündür.
- › Makinenin konforlu şekilde hizalanması için matkap milinin hassas ayarı.
- › MK3 takım yuvası.
- › Kullanıcının görüş alanında bulunan basit ve hata yaptırmayan kullanım konsepti.
- › Konforlu manyetik tutma kuvveti göstergesi.
- › Yüksek manyetik tutma gücü.
- › Entegre soğutucu madde tankı.
- › Tarafı değiştirilebilir besleme el çarkı.
- › "Memory Function" devir sayısı belleği.
- › Kaçak akım koruma şalteri.
- › * aksesuarla birlikte opsiyonel.

Teslim

- ✓ 1 Soğutucu Maddesi Kabı
- ✓ 1 talaş kancası
- ✓ 1 Değme siperi
- ✓ 1 Valiz
- ✓ 1 bağlama kayışı
- ✓ 1 merkezleme pimi
- ✓ 1 Çekme kaması

Ürün özelliği

- ✓ Manyetik tutma gücünün elektronik olarak artırılması
- ✓ Sağa/sola dönüş
- ✓ Hafıza Fonksiyonu
- ✓ Manyetik tutma gücü göstergesi
- ✓ Elektronik devir sayısı düşüşü
- ✓ Devir ayarlı tako elektroniği



FEIN

Uygulamalar

Metalde delme, Ø 32 mm'ye kadar



Metalde delme, Ø 50 mm'ye kadar



Metalde delme, Ø 65 mm'ye kadar



Mandrelli Helezoni Delme (DIN 338)



MK Yuvalı helezonlu delme (DIN 345)



Kılavuz Açma



Havşa açma



Rayba



Baş üstü çalışma



Montajda Kullanım



Atölyede Kullanım



★ uygun

★★ çok uygun



FEIN

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	1 300 W
Güç çıkışı	730 W
1. viteste yük altındaki devir sayısı	120 - 240 1/dak.
2. viteste yük altındaki devir sayısı	260 - 520 1/dak.
Alet yuvası	MK 3
Göbek Matkap, maks. Ø	65 mm
HSS Göbek Matkap, maks. Ø	45 mm
Matkap derinliği, maks.	50(75)* mm
Helezon matkap, maks. Ø	25/ mm
Kılavuz Açma	M 20
Havşa açma, maks. Ø	50 mm
Rayba, maks. Ø	25 mm
Matkap yuvası	QuickIN
Karot matkabı değişimi	aletsiz
Strok	145 mm
Top. strok aralığı	315 mm
Matkap tezgahı ayar aralığı	6 mm

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

82,4 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

93,4 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

97 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 αhv 3
yollu
Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

< 2,5 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Matkap tezgahı yana
dönme aralığı

7°

Manyetik tutma gücü

14 000 N

Manyetik ayak boyutları

205 x 95 mm

Fişli kablo

4 m

EPTA'ya göre ağırlık

16,10 kg

Uygulama Görselleri

