



KBM 50 auto

50 mm'lik metale kadar Manyetik Matkap Takımı

Atölyede ve şantiyede karot delme çalışmaları sırasında en yüksek verimlilik ve en düşük bedensel yüklenme için, düşük ağırlıklı, yüksek stroklu ve akıllı, 2 vitesli Auto manyetik karot matkabı.

Ürün numarası: 7 270 42 61 00 0

Ayrıntılar

- › Endüstri ve zanaat alanındaki ağır çalışma koşullarında kullanım için, döndürülebilir şekilde yataklanmış motor kablosu koruyucu manşonuna sahip, aşınmaya karşı son derece dayanıklı makine konsepti.
- › Dijital kumandalı delme beslemesi sayesinde büyük delme işlerinde zaman ve maliyet tasarrufu.
- › Sağ/sol dönüş, elektronik devir sayısı ayarı ve 315 mm'lik strok aralığı sayesinde, karot, spiral delme, kılavuz çekme, havşa açma ve raybalama gibi universal kullanımlar mümkündür.
- › Tekrarlanabilir ve senkronize edilebilir delme süreleri sayesinde, sözleşmeli işlerde ve seri üretim işlerinde planlanabilir çalışma saatleri.
- › MK3 takım yuvası.
- › Sabit devirli FEIN yüksek performanslı motor.
- › Kullanıcının görüş alanında bulunan basit ve hata yaptırmayan kullanım konsepti.
- › Yüksek manyetik tutma gücü.
- › Konforlu manyetik tutma kuvveti göstergesi.
- › Entegre soğutucu madde tankı.
- › Devrilme sensörü.
- › "Memory Function" devir sayısı belleği.
- › Kaçak akım koruma şalteri.
- › * aksesuarla birlikte opsiyonel.
- › ** Yalnızca manuel makine işletiminde

Teslim

- ✓ 1 Soğutucu Maddesi Kabı
- ✓ 1 talaş kancası
- ✓ 1 Çekme kaması
- ✓ 1 Valiz
- ✓ 1 bağlama kayışı
- ✓ 1 merkezleme pimi
- ✓ 1 Değme siperi

Ürün özelliği

- ✓ Manyetik tutma gücünün elektronik olarak artırılması
- ✓ Otomatik delme avansı
- ✓ Elektronik devir sayısı düşüşü
- ✓ Devir ayarlı tako elektroniği
- ✓ Manyetik tutma gücü göstergesi
- ✓ Sağa/sola dönüş
- ✓ Hafıza Fonksiyonu
- ✓ Devrilme sensörü



FEIN

Uygulamalar

Metalde delme, Ø 32 mm'ye kadar



Metalde delme, Ø 50 mm'ye kadar



Mandrelli Helezoni Delme (DIN 338)



MK Yuvalı helezonlu delme (DIN 345)



Kılavuz Açma



Havşa açma



Rayba



Tam otomatik delme



Baş üstü çalışma



Montajda Kullanım



Atölyede Kullanım



★ uygun

★★ çok uygun



FEIN

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	1 200 W
Güç çıkışı	610 W
Yük devir sayısı	1/dak.
1. viteste yük altındaki devir sayısı	130 - 260 1/min 1/dak.
2. viteste yük altındaki devir sayısı	260 - 520 1/min 1/dak.
Rölanti devri	1/dak.
Alet yuvası	MK 3
Göbek Matkap, maks. Ø	50 mm
HSS Göbek Matkap, maks. Ø	40 mm
Matkap derinliği, maks.	50(75)* mm mm
Helezon matkap, maks. Ø	18/23** mm mm
Kılavuz Açma	M 16**
Havşa açma, maks. Ø	50** mm mm
Rayba, maks. Ø	23** mm mm
Matkap yuvası	QuickIN
Karot matkabı değişimi	aletsiz
Strok	145 mm

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

82,4 dB dB
3 dB dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

93,4 dB dB
3 dB dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

97 dB dB
3 dB dB

Titreşim değeri 1 αhv 3
yollu
Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

< 2,5 m/s² m/s²
1,5 m/s² m/s²



FEIN

Top. strok aralığı	315 mm
Manyetik tutma gücü	12 500 N
Manyetik ayak boyutları	195 x 90 mm
Fişli kablo	4 m
EPTA'ya göre ağırlık	16,20 kg

Uygulama Görselleri

