



FEIN



ABSS 18 1.6 E Select

1,6 mm'ye kadar akülü yarık açma makası

1,6 mm'ye kadar saclarda çarpıklık oluşturmada kesitlerin çıkarılması ve kesimler için, kullanışlı, kavis alma kabiliyetine sahip, akülü yarık açma makası.

Ürün numarası: 7 130 03 61 00 0

Ayrıntılar

- > Açık kesme kafası sayesinde kesiti mükemmel görüş nedeniyle hızlı çalışma temposu.
- > Sola ve sağa kıvrımlı kesim ve de kaymasız kesimler sadece tek bir akış gergisi ile mümkün.
- > QuickIN hızlı değiştirme sistemi ile hızlı, anahtarsız bıçak değiştirme, ayar çalışmalarına gerek yoktur.
- > *MultiVolt ara birimi. Akülü alet, tüm FEIN Li-lyon akülerle (12-18 V) çalıştırılabilir (12 V/ 6 Ah hariç).
- > Mükemmel ergonomik yapı ve hafif.
- > Olağanüstü performans ve sağlamlığa sahip, kendini kanıtlamış MultiMaster motor.
- > Mükemmel dayanma süresine sahip kesme bıçağı.
- > Bir akü şarjı (6 Ah) ile 140 m kesme kapasitesi (0,8 mm'lik sacda).
- > Talaşın temiz bir şekilde iş parçalarından alınması çizilmeleri ve yaralanmaları önler.
- > 1,2 mm'ye kadar paslanmaz çelik.
- > Zengin Aksesuar Programı.
- > 1 Eğri bıçağına sahip

Teslim

- ✓ 1 kesme bıçağı, düz 1,6 mm'ye kadar
- ✓ 1 anahtar
- ✓ 1 çift kesme çenesi
- ✓ 1 plastik alet çantası

Ürün özelliği

- ✓ QuickIN



FEIN

Uygulamalar

Kesitler



Kıvrımlı kesimler



Talaşlar



★ uygun

★★ çok uygun



FEIN

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi	18 V
Akü uyumluluğu	Li-İyon / HighPower Li-İyon
Akü ara birimi	MultiVolt*
Strok sayısı	2 200 - 3 500 1/dak.
Kesme hızı	5 - 8 m/dak
400 N/mm ² 'ye kadar çelik	1,6 mm
1,2 mm	tec_stahl_bis_600_n/qmm_mm_global
0,8 mm	tec_stahl_bis_800_n/qmm_mm_global
Demirsiz metaller, 250 N/mm ²	2 mm
Kesme genişliği	5 mm
En küçük eğrinin yarıçapı	90 (30) ¹ mm
Dalma çapı	15 (8) ¹ mm
Aküsüz ağırlık	1,20 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

74,8 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

85,8 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

87,9 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 αhv 3 yollu
Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

ah 10,1 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Uygulama G6rselleri

