



FEIN



BSS 1.6 CE

Yarık açma makası, 1.6 mm'ye kadar

Entegre edilmiş talaş kesiciye sahip kolay kullanılabilen, kavisli yarık açma makası.

Ürün numarası: 7 230 32 61 00 0

Ayrıntılar

- > Talaşın herhangi bir yerden ayrılabilmesi için talaş kesici.
- > Sola ve sağa kıvrımlı kesim ve de kaymasız kesimler sadece tek bir akış gergisi ile mümkün.
- > Açık kesme kafası sayesinde kesiti mükemmel görüş nedeniyle hızlı çalışma temposu.
- > Mükemmel ergonomik yapı ve hafif.
- > Olağanüstü performans ve sağlamlığa sahip motor.
- > Mükemmel dayanma süresine sahip kesme bıçağı.
- > 5 metre kablo.
- > Talaşın temiz bir şekilde iş parçalarından alınması çizilmeleri ve yaralanmaları önler.
- > 1,2 mm'ye kadar paslanmaz çelik.
- > Zengin Aksesuar Programı.
- > ¹ Eğri bıçağına sahip

Teslim

- ✓ 1 kesme bıçağı, düz 1,6 mm'ye kadar
- ✓ 1 anahtar
- ✓ 1 çift kesme çenesi

Ürün özelliği

- ✓ Talaş kesici
- ✓ FEIN Yüksek Güç Motoru



FEIN

Uygulamalar

Kesitler



Kıvrımlı kesimler



Talaşlar



★ uygun

★★ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

350 W

Güç çıkışı

210 W

Strok sayısı

2 100 - 4 500 1/dak.

Kesme hızı

6 - 10 m/dak

400 N/mm²'ye kadar
çelik

1,6 mm

1,2 mm

tec_stahl_bis_600_n/qmm_mm_global

1 mm

tec_stahl_bis_800_n/qmm_mm_global

Demirsiz metaller, 250
N/mm²

2 mm

Kesme genişliği

5 mm

En küçük eğrinin yarıçapı

90 (30)¹ mm

Dalma çapı

15 (8)¹ mm

Fişli kablo

5 m

EPTA'ya göre ağırlık

1,50 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

81,1 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

92,1 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği

93,3 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 αhv 3
yolları
Kα ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

5,7 m/s²
1,5 m/s²