



FEIN

BSS 2.0 E

Yarık açma makası, 2 mm'ye kadar

Paslanmaz çelik işleme, spiral kıvrımlı borular ve profiller için yüksek performanslı yarık açma makası.

Ürün numarası: 7 230 33 61 00 0



Ayrıntılar

- Yüksek dayanımlı bıçağı sayesinde, kaba inşaattaki takviye profilleri ve paslanmaz çelikteki kesim işleri için idealdir.
- Sabit kullanım için sağlam kesme kafası. Makine kolayca mengene içerisine gerilebilir.
- Sola ve sağa kıvrımlı kesim ve de kaymasız kesimler sadece tek bir akış gergisi ile mümkün.
- En ağır çalışmalarda bile güçlü geçişe sahip yüksek performanslı motor. Kıvrıma borular için uygundur, bağlantı kıvrımı 4 x 0,75 mm'ye kadar
- Profillerin kısaltılması için uygundur.
- Talaşlar ve kesitler için çok uygundur.
- Olağanüstü performans ve sağlamlığa sahip motor.
- Mükemmel dayanma süresine sahip kesme bıçağı.
- 5 metre kablo.
- Talaşın temiz bir şekilde iş parçalarından alınması çizilmeleri ve yaralanmaları önler.
- 1,5 mm'ye kadar paslanmaz çelik.
- Zengin Aksesuar Programı.

Teslim

- ✓ 1 bıçak
- ✓ 1 çift kesme çenesi

Ürün özelliği

- ✓ FEIN Yüksek Güç Motoru



FEIN

Uygulamalar

Kesitler



★ uygun

★★ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	350 W
Güç çıkışı	210 W
Strok sayısı	1 300 - 2 600 1/dak.
Kesme hızı	2 - 4 m/dak
400 N/mm ² 'ye kadar çelik	2 mm
1,5 mm	tec_stahl_bis_600_n/qmm_mm_global
1,3 mm	tec_stahl_bis_800_n/qmm_mm_global
Demirsiz metaller, 250 N/mm ²	3 mm
Kesme genişliği	5 mm
En küçük eğrinin yarıçapı	245 mm
Dalma çapı	12 mm
Fişli kablo	5 m
EPTA'ya göre ağırlık	1,70 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

76,2 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

87,2 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

91 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 αhv 3
Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

10,8 m/s²
1,5 m/s²