



FEIN

BLS 2.5 E

Sac makası, 2,5 mm'ye kadar

Paslanmaz çeliklerde işlemler için kolay kullanımlı ve iyi kavis alan sac makası.

Ürün numarası: 7 230 35 61 00 0



Ayrıntılar

- > En ağır çalışmalarda bile güçlü geçişe sahip yüksek performanslı motor.
 - > Kesme çizgisine olan sınırsız görüş, daha hızlı bir çalışma gelişimi sağlamaktadır.
 - > Düşük işletme masrafı için temiz ve çapaksız bir kesim için dörtlü döner bıçak.
 - > Kesme çizgisine sınırsız görebilme imkanı.
 - > İyi bir kavis alma, sac sadece çok az miktarda deforme olur.
 - > 5 metre kablo.
 - > 1,6 mm'ye kadar paslanmaz çelik.
- Kenar yapmak ve kesip biçmek için mükemmel.

Teslim

- ✓ İtici ve masa bıçağı
- ✓ 1 çift anahtar
- ✓ 1 talaş deflektörü

Ürün özelliği

- ✓ Döner bıçak
- ✓ FEIN Yüksek Güç Motoru



FEIN

Uygulamalar

Kesitler



Kıvrımlı kesimler



★ uygun

★★ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

350 W

Güç çıkışı

210 W

Strok sayısı

800 - 1 700 1/dak.

Kesme hızı

3 - 6 m/dak

400 N/mm²'ye kadar
çelik

2,5 mm

2 mm

tec_stahl_bis_600_n/qmm_mm_global

1,6 mm

tec_stahl_bis_800_n/qmm_mm_global

Demirsiz metaller, 250
N/mm²

3 mm

En küçük eğrinin yarıçapı

20 mm

Fişli kablo

5 m

EPTA'ya göre ağırlık

2,10 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

81,7 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

92,7 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği

93,8 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 αhv 3
yoluyla
Kα ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

4,8 m/s²
1,5 m/s²