



ABLK 18 1.3 TE Select

Akülü sac kesici, 1,3 mm'e kadar

Çatı ve dış cephe inşaat işleri için kompakt ve kavis alma kabiliyetli sac kesici. 1,3 mm'ye kadar trapez saclarda hassas kesimler.

Ürün numarası: 7 132 06 61 00 0

Ayrıntılar

- > Bir akü şarjı (6 Ah) ile 45 m kesme kapasitesi (0,8 mm'lik sacda).
- > Mükemmel çalışma için 1,9 m/dak kesme hızı.
- > Elektronik olarak ayarlanan kesim hızı sayesinde değiştirilebilir kesme hızı.
- > *MultiVolt ara birimi. Akülü alet, tüm FEIN Li-lyon akülerle (12-18 V) çalıştırılabilir (12 V/ 6 Ah hariç).
- > 2,6 mm'ye kadar kısa süreli üst üste binen alanlar.
- > Son derece ince dişli kafası sayesinde mükemmel kullanışlılık.
- > Rahat kullanımlı bir ağırlık.
- > Matris ve zımba için QuickIN hızlı uç değiştirme sistemi.
- > Döner bıçaklar, kesme süresini %30 kadar yükseltir.
- > Aletsiz döner matris taşıyıcıları sayesinde 45°'lik adımlar halinde 360° farklı ayarlanabilir kesme yönü.
- > Olağanüstü performans ve sağlamlığa sahip, kendini kanıtlamış MultiMaster motor.

Teslim

- ✓ 1 adet matris, trapez saclar için (3 01 09 170 00 1)
- ✓ 1 Zımba (6 36 02 050 00 0)
- ✓ 1 plastik alet çantası

Ürün özelliği

- ✓ Döner zimbalar
- ✓ Kesme yönü
- ✓ QuickIN



FEIN

Uygulamalar

Kıvrımlı kesimler



Talaşlar



★ uygun

★★ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi

18 V

Akü uyumluluğu

Li-İyon / HighPower Li-İyon

Akü ara birimi

MultiVolt*

Strok sayısı

900 - 1 600 1/dak.

Kesme hızı

1,9 m/dak

400 N/mm²'ye kadar
çelik

1,3 mm

0,8 mm

tec_stahl_bis_600_n/qmm_mm_global

0,6 mm

tec_stahl_bis_800_n/qmm_mm_global

Demirsiz metaller, 250
N/mm²

2 mm

Kesme izi genişliği

4 mm

Dalma-Ø , matrisli

19 mm

En küçük eğrinin yarıçapı
(iç/dış)

25 / 30 mm

Aküsüz ağırlık

1,60 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

74 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

85 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği

85 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 αhv 3
yollu
Kα ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

ah 4,7 m/s²
1,5 m/s²