



FEIN



BLK 2.0 E

2 mm'ye kadar sac kesici

Köşeler için sınırsız kavis alma kabiliyetine sahip kompakt sac kesici.

Ürün numarası: 7 232 40 60 00 0

Ayrıntılar

- > Özel matris geometrisi sayesinde yüksek kavis alma kabiliyeti. Sac kesici yerinde dönebiliyor.
- > Minimum bükülme yarıçapı 3 mm'ye sahip, kenarları kıvrılmış sacların kesimi için oldukça uygundur.
- > Aletsiz döner matris taşıyıcıları sayesinde 45°'lik adımlar halinde 360° farklı ayarlanabilir kesme yönü.
- > QuickIN Hızlı Değiştirme Sistemi.
Çok kullanışlı.
- > Olağanüstü performans ve sağlamlığa sahip motor.
- > Kesitler için ideal.
- > Şablon kesmek için oldukça uygundur.
- > Havalandırma aralıklarında talas koruma parmaklıkları.
- > 5 metre kablo.
- > 1,0 mm'ye kadar paslanmaz çelik.

Teslim

- ✓ 1 Matris (3 13 09 040 00 2)
- ✓ 1 Zimba (6 36 02 051 00 9)

Ürün özelliği

- ✓ Kesme yönü
- ✓ QuickIN



FEIN

Uygulamalar

Kıvrımlı kesimler



Talaşlar



★ uygun

★★ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı

350 W

Güç çıkışı

210 W

Strok sayısı

500 - 1 000 1/dak.

Kesme hızı

1 m/dak

400 N/mm²'ye kadar
çelik

2 mm

1,5 mm

tec_stahl_bis_600_n/qmm_mm_global

1 mm

tec_stahl_bis_800_n/qmm_mm_global

Demirsiz metaller, 250
N/mm²

2,5 mm

Kesme izi genişliği

8 mm

Dalma-Ø , matrisli

18 mm

En küçük eğrinin yarıçapı
(iç/dış)

4 / 0 mm

Fışlı kablo

5 m

EPTA'ya göre ağırlık

1,80 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

80 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

91 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin
ölçüm belirsizliği

91 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 αhv 3
yolu
Kα ölçüm değerinin ölçüm
belirsizliği

7,3 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Uygulama G6rselleri

