



# FEIN



## ASt 638

Oyma testeresi, 8 mm'ye kadar elik/50 mm'ye kadar tahta

Rakipsiz hassasiyet, dayanıklılık ve makine mrne sahip dekopaj testeresi.

rn numarası: 7 234 17 00 23 9

### Ayrıntılar

- > Sanayide ağır řartlar altında kullanısa bile aşınmaya karşı ok dayanıklıdır ve bakım gerektirmez.
- > Metaller, izolasyon malzemesi (Sandvi) ve sert tahtada optimum sonular saėlayan makine konsepti.
- > Mkemmekullanıřlılık.
- > Hassas ktledengelemesi sayesinde mkemmekalıřma sessizliėi.
- > Emme veya ufleme yonlerinin degistirilmesi yardımıyla kolay talas temizligi.

### Teslim

- ✓ 2 paket testere
- ✓ 1 talař kopma emniyeti

### rn zelliėi

- ✓ Paslanmaz elik taban levhası
- ✓ Anahtarlanabilir talař alma tertibatı



# FEIN

## Özellikler

### GENEL ÖZELLİKLER

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Nominal bağlantı                | 350 W        |
| Güç çıkışı                      | 200 W        |
| Strok sayısı                    | 3 350 1/dak. |
| Strok uzunluğu                  | 20 mm        |
| Paslanmaz çelik (V2A)           | 3 mm         |
| Çelik (St 37)                   | 8 mm         |
| Alu/bakır, pirinç               | 10 / 10 mm   |
| Yumuşak/sert tahta, kontrplak   | 50 / 40 mm   |
| Sert dokuma/cam elyafı maddeler | 25 / 20 mm   |
| Çelik/Tahta, plastik            | 8 / 6 mm     |
| Fişli kablo                     | 5 m          |
| EPTA'ya göre ağırlık            | 2,20 kg      |

### TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA  
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

79 dB  
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA  
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

90 dB  
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak  
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

94 dB  
3 dB

Titreşim değeri 1  $\alpha_{hv}$  3 yollu  
K $\alpha$  ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

7,8 m/s<sup>2</sup>

1,5 m/s<sup>2</sup>