



FEIN



STS 325 R

Ø 440 mm'ye kadar borular için kesme testereleri

Boru ve profiller için pnomatik kesme testeresi.

Ürün numarası: 7 534 08 00 00 0

Ayrıntılar

- > Çelik, döküm, beton, gaz beton ve plastik boruların ve profillerin kısaltılması için optimum bir şekilde kullanılabilir.
- > Ø 80 mm ile Ø 400 mm arasındaki profiller ve borular için germe ve avans tertibatı teslim edilebilir.
- > Ayarlanabilir gergi tertibatı sayesinde 45° kadar gönye bitişmeler.
- > Germe ve avans tertibatı.
- > Ayarlanabilir gergi tertibatları.
- > * Zincir uzatması ile.

Teslim

- ✓ 2 testere yaprağı
- ✓ 1 ek sap
- ✓ 1 takım anahtar
- ✓ 1 hortum kavraması

Ürün özelliği

- ✓ aus_druckluftantrieb



FEIN

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

İşletme basıncı	6 bar
Hava tüketimi	1,5 m³/dak
Güç çıkışı	1 100 W
Strok sayısı	330 1/dak.
Strok uzunluğu	60 mm
Borular, Ø	440 * mm
Profiller G x Y	290x500 mm
EPTA'ya göre ağırlık	7,20 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

81 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

92 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

102 dB
3 dB

Titreşim değeri 1 αhv 3
yollu
Kα ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

αh,D 7,1 m/s²

1,5 m/s²

Uygulama Görselleri

