

AKFH 18-5 Select

5 mm'ye kadar akülü kenar frezesi

Atölyede ve şantiyede esnek çalışma için, sonraki kaplamaların optimum şekilde hazırlanması için yüksek performanslı, akülü kenar frezesi.

Ürün numarası: 7 138 01 61 00 0



Ayrıntılar

- Yassı malzemelerde, sac levhalarda ve kaplarda fazların ve kavislerin, iç ve dış kenarların, kontur geçişlerinin oluşturulması ve deliklerin yuvarlatılması için.
- Düşük güç harcama ve farklı malzemeler için kademesiz devir sayısı ayarı sayesinde yüksek işleme kapasitesi.
- Düşük ağırlık ve kompakt tasarım sayesinde ergonomiktir.
- Fırçasız FEIN PowerDrive motor sayesinde yüksek performans ve uzun ömürlülük.
- Yumuşak ilk hareket, yeniden çalışma emniyeti, blokaj denetimi ve elektronik aşırı yük koruması sayesinde kapsamlı kullanıcı koruması.
- FEIN HighPower Li-İyon akülerle maksimum iş akışı. Sürekli yüksek akım çıkışlı, yüksek akım kapasiteli hücreler ve Li-İyon akülerden %75 daha yüksek akım gücü.
- ** HighPower Li-İyon akü ile en yüksek performans.

Teslim

- ✓ 1 makine, 45 freze başlığı dâhil (kılavuz makara hariç, değiştirilebilir kesici uçlar hariç)
- ✓ 1 adet bakır pastası
- ✓ 1 adet TX 15 Torx tornavida
- ✓ 3 adet sıkıştırma cıvatası
- ✓ 1 adet 4 mm alyan anahtarı
- ✓ 1 plastik alet çantası

Ürün özelliği

- ✓ Yumuşak ilk hareket
- ✓ Blokaj kontrolü
- ✓ Devir sayısı ön seçimi
- ✓ Kendiliğinden çalışmaya karşı korunma
- ✓ Elektronik aşırı yük koruması



FEIN

Uygulamalar

Montajda Kullanım



45°'de 5 mm'ye kadar pah uzunluğu



Atölyede Kullanım



★ uygun

★★ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi	18 V
Akü uyumluluğu	Li-İyon / HighPower Li-İyon**
Akü ara birimi	18 V
Rölanti devri	2 400 - 7 500 1/dak.
45°'de maks. pah uzunluğu	5 mm
45°'de maks. pah yüksekliği	3,5 mm
Pah açısı	45°
Kavis	1,2 / 2,5 mm
Freze başlığı teçhizatı	3x SX tabla
Destek tablası Ø	98 mm
Aküsüz ağırlık	2,40 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	85 dB 3 dB
Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	96 dB 3 dB
Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	100 dB 3 dB
Titreşim değeri 1 α_{hv} 3 yollu Titreşim değeri 2 α_{hv} 3 yollu	α_h , 4,0 m/s ² α_h , 4,6 m/s ²
K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	1,5 m/s ²



FEIN

Uygulama Görselleri



 5 mm 0.197" 6 43 02 001 01 0	 1.2 mm 0.047" 6 43 02 008 01 0	 2.5 mm 0.098" 6 43 02 002 01 0	 1.2 mm 0.047" 7.2 mm 0.283" Ø 19.80 mm 6 43 03 006 01 0	SX 10 x 3 13 50 076 00 0
 5 mm 0.197" 6 43 02 007 01 0	 1.2 mm 0.047" 6 43 02 009 01 0	 2.5 mm 0.098" 6 43 02 010 01 0	 1.2 mm 0.047" 2.7 mm 0.106" Ø 26.10 mm 6 43 03 007 01 0	
			 2.5 mm 0.098" 5 mm 0.197" Ø 21.69 mm 6 43 03 001 01 0	