



FEIN

KFH 17-8 R

8 mm'ye kadar kenar frezesi

Optimum kaynak dikişı hazırlığı ve sonraki kaplamaların hazırlanması için Booster Teknolojisi'ne sahip, universal olarak kullanılabilir kenar frezesi.

Ürün numarası: 7 238 16 61 00 0



Ayrıntılar

- > Yeni Booster Teknolojisi sayesinde %30 - 80 daha yüksek frezeleme performansının yanı sıra önemli ölçüde azaltılmış titreşimler.
- > FEIN ErgoGrip: Yorulmadan çalışmak için iki elle kullanıma yönelik, benzersiz, patent başvurusu yapılmış ergonomi konsepti.
- > Minimum kesinti için verimli, freze makinesi hızlı uç değiştirme sistemi.
- > Düşük güç harcama ile yüksek işleme kapasitesi.
- > Yumuşak ilk hareket, yeniden çalışma emniyeti, blokaj denetimi ve elektronik aşırı yük koruması sayesinde kapsamlı kullanıcı koruması.

Teslim

- ✓ 1 makine (freze başlığı hariç, kılavuz makara hariç, değiştirilebilir kesici uçlar hariç)
- ✓ 1 adet bakır pastası
- ✓ 1 adet TX 15 Torx tornavida
- ✓ 3 adet sıkıştırma cıvatası
- ✓ 1 Alyen anahtarı 5 mm
- ✓ 1 plastik alet çantası

Ürün özelliği

- ✓ Yumuşak ilk hareket
- ✓ Blokaj kontrolü
- ✓ Devir sayısı ön seçimi
- ✓ Freze makinesi hızlı uç değiştirme sistemi
- ✓ Kendiliğinden çalışmaya karşı korunma
- ✓ Elektronik aşırı yük koruması
- ✓ Booster Teknolojisi



FEIN

Uygulamalar

Montajda Kullanım



45°'de 5 mm'ye kadar pah uzunluğu



45°'de 8 mm'ye kadar pah uzunluğu



Atölyede Kullanım



★ uygun

★★ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	1 700 W
Güç çıkışı	1 000 W
Rölanti devri	2 300 - 7 500 1/dak.
45°'de maks. pah uzunluğu	8 mm
45°'de maks. pah yüksekliği	5,7 mm
Pah açısı	30° / 37,5° / 45° / 60°
Kavis	2 / 3 / 4 mm
Freze başlığı teçhizatı	3x KX tabla
Destek tablası Ø	118 mm
Fişli kablo	4 m
EPTA'ya göre ağırlık	4,60 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	90 dB 3 dB
Ses gücü seviyesi LWA KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	101 dB 3 dB
Ses tepe değeri LpCpeak KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	104 dB 3 dB
Titreşim değeri 1 α_{hv} 3 yollu Titreşim değeri 2 α_{hv} 3 yollu	α_h , 5,4 m/s ² α_h , 6,2 m/s ²
K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği	1,5 m/s ²

Uygulama Görselleri



 6 43 01 002 01 0	 6 43 02 004 01 0	 6 43 02 012 01 0  6 43 02 006 01 0  6 43 02 015 01 0	 Ø 29,90 mm 6 43 03 002 01 0	 Ø 26,65 mm 6 43 03 009 01 0	 3 13 50 075 00 0
 6 43 01 005 01 0	 6 43 02 003 01 0	 6 43 02 018 01 0  6 43 02 005 01 0  6 43 02 016 01 0	 Ø 26,30 mm 6 43 03 003 01 0	 Ø 32,30 mm 6 43 03 010 01 0	
 6 43 01 003 01 0	 6 43 02 011 01 0	 6 43 02 013 01 0  6 43 02 014 01 0  6 43 02 017 01 0	 Ø 25,00 mm 6 43 03 008 01 0	 Ø 28,55 mm 6 43 03 004 01 0	
 6 43 01 007 01 0			 Ø 27,55 mm 6 43 03 011 01 0		