



RSG EX 1500 A

ø 250 mm ile ø 1 500 mm arası borular için boru frezesi

ø 1 500 mm'ye kadar borular için, besleme hızı 40 mm/dk. olan, yüksek performanslı, patlamaya karşı korumalı, elektrikli boru freze makinesi.

Ürün numarası: 7 360 14 61 00 0

Ayrıntılar

- > 45 mm et kalınlığına kadar çelik ve gri pik döküm yağ, gaz ve su borularının testereyle kesilmesi.
- > 30 mm et kalınlığına kadar çelik ve gri pik döküm yağ, gaz ve su borularının frezelenmesi (2x turda).
- > Patlamaya karşı korumalı ilave şalterli, patlamaya ve neme karşı korumalı üç fazlı motor.
- > Aşırı iklim koşullarında kullanım mümkündür (+40°C ile -20°C arası).
- > Opsiyonel olarak satın alınabilen kılavuz zincir, kayma olmadan düz kesimler yapılmasını sağlar.
- > Kolay kurulum/kısaltılmış yan paneller, makine etrafında daha az alan gereksinimi sağlar; buna ek olarak, bir ağırlık optimizasyonu sayesinde, makineyi kurmak için sadece iki kişi gereklidir.
- > Fazladan yatırım yapılmasına gerek olmaksızın, yatay ve dikey ayırma.
- > Besleme hareketi açılabilir ve kapatılabilir.
- > Makinenin bağımsız olarak çalışması.

Teslim

- ✓ 1 Taşıma kabı
- ✓ 1 Zincir gergisi
- ✓ 5 Yarma kaması, kıvılcımsız
- ✓ 80 Emniyet segmanı
- ✓ 1 takım anahtar
- ✓ 1 CEE kavrama
- ✓ 3 Zincir mesafe tutucusu
- ✓ 4 Sap
- ✓ 1 metal alet çantası
- ✓ 40 Saplama
- ✓ 10 Zincir parçası (Uzunluk 31,75 mm)
- ✓ 1 Motor koruma şalterli anahtarlama cihazı
- ✓ 2 Taşıma kayışı

Ürün özelliği

- ✓ Elektrikli tahrik
- ✓ Beslemeyi durdurma tertibatı
- ✓ İleri ve geri dönüş
- ✓ ATEX bileşenleri
- ✓ Kesme derinliği skalası
- ✓ İlave kılavuz zincir



FEIN

Uygulamalar

Ø 1500 mm'ye kadar boru işleme



Sürekli 0°C'nin altında kullanım sıcaklığı



45 mm et kalınlığına kadar çelik boruların testereyle kesilmesi



22 mm et kalınlığına kadar dökme boruların testereyle kesilmesi



30 mm et kalınlığına kadar çelik boruların frezelenmesi



15 mm et kalınlığına kadar dökme boruların frezelenmesi



Düşey/dikey kesimler



★ uygun

★★ çok uygun

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Gerilim

400 V

Güç çıkışı

1 500 W

Frekans

50 Hz

Rölanti devir sayısı, Motor

2 860 1/dak.

Rölanti devir sayısı, Takım

35 1/dak.

Besleme

40 mm/min

Koruma sınıfı

I

Fişli kablo

40 m

Ağırlık

80 kg