



FEIN



Akülü MULTIMASTER AMM 500 Plus Select

Titreşimli el aleti – Akülü

Hızlı iş akışı için (tadilat ve yenileme işlerinde) yüksek performanslı, akülü MultiTool, aküsü ve şarj cihazı olmayan varyasyonu – ahşap, metal ve plastikler için bimetal testere bıçağı ile birlikte.

Ürün numarası: 7 129 33 62 00 0

Ayrıntılar

- > Vibrasyon önleyici sistem: Düşük vibrasyonlar ve olağanüstü ses yalıtım sayesinde, sürekli olarak güvenli ve rahat çalışma.
- > StarlockPlus takım yuvası: % 100 kayıpsız güç aktarımı sayesinde, daha fazla iş akışı ve daha yüksek hassasiyet.
- > QuickIN: Patentli, FEIN aletsiz hızlı uç değiştirme sistemi sayesinde, 3 saniyeden kısa bir sürede takım değiştirme.
- > StarlockPlus takım yuvası sayesinde, Starlock ve StarlockPlus güç sınıflarında yaklaşık 100 FEIN aksesuara erişiminiz vardır.
- > DC motor: Elektrikli versiyonuyla neredeyse aynı güç için, etkili ve yüksek torklu motor teknolojisi.
- > Tako jeneratör: Yük altında bile sabit devir sayıları ve kademesiz elektronik devir sayısı ayarı.
- > Metal dişli kutusu: Tüm dişli kutusu parçaları metalden imal edildiğinden, yüksek dayanıklılık ve maksimum kullanım ömrü.
- > Mekanik ara birim: Masa ve matkap sehpa tutucusunda sabit işletim ya da derinlik mesnedinin tespit edilmesi için.
- > SafetyCell Technology: Tek hücre denetimli Li-İyon aküler sayesinde, aşırı yüklenme, aşırı ısınma ve derin deşarja karşı mükemmel koruma.
- > Akü şarj durumu, doğrudan akü üzerinden okunabilir.

Teslim

- ✓ 1 Üniversal E-Cut-Zımpara kagidi (44 mm)
- ✓ 1 plastik alet çantası

Ürün özelliği

- ✓ Mekanik ara birim



FEIN

Özellikler

GENEL ÖZELLİKLER

Akü gerilimi	18 V
Akü uyumluluğu	Li-İyon / HighPower Li-İyon
Akü ara birimi	18 V
Titresim	11 000 - 18 500 1/dak.
Alet yuvası	StarlockPlus
Alet değişimi	QuickIN
Amplitüd	2 x 1,7°
Aküsüz ağırlık	1,30 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

74 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

85 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

87 dB
3 dB



FEIN

Uygulama Görselleri

