



# FEIN



## MULTIMASTER MM 500 Plus

### Salınımlı alet - MM 500

Ahşap, metal ve plastikler için bimetal testere bıçağı ile birlikte, hızlı iş akışı için (tadilat ve yenileme işlerinde) yüksek performanslı MultiTool.

Ürün numarası: 7 229 67 62 00 0

### Ayrıntılar

- > Vibrasyon önleyici sistem: Düşük vibrasyonlar ve olağanüstü ses yalıtım sayesinde, sürekli olarak güvenli ve rahat çalışma.
- > StarlockPlus takım yuvası: % 100 kayıpsız güç aktarımı sayesinde, daha fazla iş akışı ve daha yüksek hassasiyet.
- > QuickIN: Patentli, FEIN aletsiz hızlı uç değiştirme sistemi sayesinde, 3 saniyeden kısa bir sürede takım değiştirme.
- > StarlockPlus takım yuvası sayesinde, Starlock ve StarlockPlus güç sınıflarında yaklaşık 100 FEIN aksesuara erişiminiz vardır.
- > 350 W FEIN motor. Daha fazla kesme hızı ve daha hızlı iş akışı için yüksek bakır oranına sahip, aşırı yüklenme emniyetli, yüksek performanslı motor.
- > Tako jeneratör: Yük altında bile sabit devir sayıları ve kademesiz elektronik devir sayısı ayarı.
- > Metal dişli kutusu: Tüm dişli kutusu parçaları metalden imal edildiğinden, yüksek dayanıklılık ve maksimum kullanım ömrü.
- > Mekanik ara birim: Masa ve matkap sehpa tutucusunda sabit işletim ya da derinlik mesnedinin tespit edilmesi için.
- > Sanayi tipi kablo: Endüstriyel kalitede, 5 metre uzunluğunda, ince telli kauçuk izoleli kablo sayesinde daha geniş çalışma alanı.

### Teslim

- ✓ 1 Üniversal E-Cut-Zımpara kagidi (44 mm)
- ✓ 1 plastik alet çantası

### Ürün özelliği

- ✓ Mekanik ara birim



# FEIN

## Özellikler

### GENEL ÖZELLİKLER

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Nominal bağlantı     | 350 W                  |
| Titresim             | 10 000 - 19 500 1/dak. |
| Alet yuvası          | StarlockPlus           |
| Alet değişimi        | QuickIN                |
| Amplitüd             | 2 x 1,7°               |
| Fişli kablo          | 5 m                    |
| EPTA'ya göre ağırlık | 1,40 kg                |

### TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA  
KpA ölçüm değerinin ölçüm  
belirsizliği

72 dB  
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA  
KWA ölçüm değerinin ölçüm  
belirsizliği

83 dB  
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak  
KpCpeak ölçüm değerinin  
ölçüm belirsizliği

84 dB  
3 dB

### Uygulama Görselleri

